



BACK

SPECIFICATIONS

MODEL	CA2200+	CA3200+	CA5000+	CA6000+
	At 220V-50Hz, ALL Channels Driven Output Power (THD=1%)			
8Ω STEREO OUTPUT POWER	600 W	850 W	1300 W	1600 W
4Ω STEREO OUTPUT POWER	920 W	1300 W	2000 W	2400 W
2Ω STEREO OUTPUT POWER	1550 W	2350 W	3600 W	4400 W
8Ω BRIDGED	1600 W	2500 W	4070 W	4800 W
4Ω BRIDGED	3000 W	4200 W	7150 W	9000 W
FREQUENCY RESPONSE (1W,80hms)+0/-3dB	10 Hz-20 kHz			
THD+N	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%
S/N RATE	≥90 dB	≥90 dB	≥100 dB	≥110 dB
DAMPING FACTOR	>350			
CROSSTALK	≥80 dB	≥80 dB	≥85 dB	≥80 dB
INPUT SENSITIVITY	0.775 V/1.2 V/2.2 V/3.0 V (Choose)			
INPUT IMPEDANCE	20 KΩ Balance/10 KΩ Unbalance			
INPUT CONNECTOR	Balanced XLR			
OUTPUT CONNECTOR	Speakon			
VOLTAGE (8Ω)	38 dB	39 dB	42 dB	43 dB
OUTPUT CIRCUITRY	FTD			
COOLING	2 Fans, Airflow From The Front Panel To The Rear Panel, Variable Wind Speed, According To The Temperature.			
PRODUCT DIMENSION (mm) (WxDxH)	483 mm x 456 mm x 133 mm			
PACKING DIMENSION (mm) (WxDxH)	610 mm x 575 mm x 170 mm			
G.W (Kg)	32	34	38	39
POWER	AC220 V/50 Hz-60 Hz			

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Distributor :



บริษัท บัญพอง เซลล์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
 www.mynpe.com : www.facebook.com/mynpethailand
 E-Mail : mynpe@mynpe.com



@mynpethailand

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงามค์ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.กุด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380