

# VIP Series

## VIP-2 / VIP-7 / VIP-10



**BACK**

## SPECIFICATIONS

MODEL	VIP-2	VIP-7	VIP-10
8Ω STEREO OUTPUT POWER	210W	720W	1120W
4Ω STEREO OUTPUT POWER	320W	1190W	1750W
8Ω BRIDGE MONO	510W	1900W	2700W
OUTPUT CIRCUITRY	AB	H	
FREQUENCY RESPONSE	20Hz-20KHz +1/-1dB		
THD+N	0.1%		
(20Hz-20KHz FOR 1W THD+N)	300		
DAMPING FACTOR	≥100dB		
SIGNAL TO NOISE RATIO	0.775V/1.0V/1.4V		
INPUT SENSITIVITY	>10K Ω, Balance Or Unbalanced, All Models.		
INPUT IMPEDANCE	Male XLR, Female XLR : RCA		
INPUT CONNECTOR	Binding Posts, Speakon		
OUTPUT CONNECTOR	AC Power Switch, Protect (Red), Clip (Orange), Signal (Green), Power (Green), Input Mode Switch : Bridge (Red), Parallel (Yellow), Stereo (Green); Sensitivity : 0.775V (Red), 1.0V (Yellow), 1.4V (Green); Limiter : OFF (Red), ON (Green); Grounding : Ground (Red), Lift (Green).		
FRONT PANEL CONTROL	Variable Speed Fans, Front-To-Rear Airflow		
REAR PANEL CONTROL	483(19")x346(13.6")x89(3.5")	483(19")x396(15.6")x89(3.5")	
COOLING	13.5kg	18kg	20kg
PRODUCT DIMENSION	15.5kg	20kg	22kg
NET	~220V/50-60Hz		
SHIPPING			
POWER REQUIRMENTS			

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

September 2016  
สินค้าสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

**Distributor :**

**บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**  
**Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.**  
[www.mynpe.com](http://www.mynpe.com) : [www.facebook.com/mynpethailand](https://www.facebook.com/mynpethailand)  
 E-Mail : [mynpe@mynpe.com](mailto:mynpe@mynpe.com)



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงาม 7 แขวงบางนา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10200  
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุกดี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380



@mynpethailand