

# myNPE

## PROFESSIONAL AMPLIFIER

# RT Series

## RT-2300/RT-2500/RT-2800



BACK



## SPECIFICATIONS

MODEL		RT-2300	RT-2500	RT-2800
STEREO	8Ω	300W + 300W	500W + 500W	800W + 800W
	4Ω	450W + 450W	750W + 750W	1200W + 1200W
	2Ω		1200W + 1200W	1800W + 1800W
BRIDGE	8Ω	900W	1700W	2600W
	4Ω		2200W	3600W
FREQUENCY RESPONSE		10Hz - 50kHz (-1.5dB)		
INPUT SENSITIVITY		0.77V / 26dB / 1.4V		
MAXIMUM INPUT LEVEL		21dB / 9V		
INPUT IMPEDANCE		20kHz		
SIGNAL/NOISE RATIO		>96dB	>100dB	>105dB
CROSSTALK AT RATED OUTPUT		>70dB		
DAMPING FACTOR		>350		
PROTECTION		Short Circuit, Current Limited, DC Fault, AC Line Fuse, Thermal Cut - Off, Power Up / Down Transients		
COOLING		Adjustable Speed Fan		
FRONT PANEL		PROT Protection LIMIT : Limiter SGI : Signal -15dB/-20dB/-25dB Signal LCD Display A/B Channel Knob		
BACK PANEL		Input (XLR, MIC Input) Outputs (3 Sets Of SPK, Red Is Bridge, and 2 Groups Of Red & Black Connectors Outputs) ST/PRA/BR Third Gear Switching LIMITER Limit Switch LIFT/GND Second Gear Switch HIGH/BYPASS /LOW CIRCUIT BREAKER		
DIMENSIONS (WxDxH)		482x294x88 mm.	482x430x88 mm.	

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

July 2016  
สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Distributor :

 บริษัท บัญพงษ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.  
www.mynpe.com : www.facebook.com/mynpethailand  
E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางค์ วัชรบุรีพารามย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380



@mynpethailand