

myNPE
PROFESSIONAL AMPLIFIER

G-4500



BACK

SPECIFICATIONS

MODEL		G-4500
STEREO	8Ω	4 x 500W
	4Ω	4 x 750W
FREQUENCY RESPONSE		10Hz - 50kHz (-1.5dB)
INPUT SENSITIVITY		0.77V / 26dB / 1.4V
MAXIMUM INPUT LEVEL		21dB / 9V
INPUT IMPEDANCE		20Kz
SIGNAL/NOISE RATIO		>105dB
CROSSTALK AT RATED OUTPUT POWER		>85dB
DAMPING FACTOR		>400
PROTECTION		Short Circuit, Current Limit, DC Fault, AC Line Fuse, Thermal Cut - Off, Power Up / Down Transients
COOLING		Adjustable Speed Fan
FRONT PANEL		POWER Indicator BRI : Bridge Connection STR : Stereo PRA : Parallel PROT : Protection Connection CLIP : Clip SIG : Signal +3dB/0dB/-5dB/-10dB Signal A/B Channel Knob
BACK PANEL		Inputs (4 Group XLR) Output (4 Sets Of SPK) Other Functions : ST/PRA/BR Third Gear Switching, LIMITER Limit Switch LIFT/GND Second Gear Switch, 0.77V/1.0V/1.4V Third Gear Input Sensitivity Transfer Switch
DIMENSIONS (WxDxH)		482x470x88 mm.

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Distributor :

 **บริษัท บัวทอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
www.mynpe.com : www.facebook.com/mynpethailand
E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางค์ วัชรบุรีพาริมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงราย : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380



@mynpethailand