

## MC-10



- เป็นไดนามิค 10 ช่อง ขนาดมาตรฐาน 1U
- เสียบได้ทั้งแบบ Dynamic และ Phantom 48v
- ระบบ Input/Output เป็นแบบ XLR Balanced
- Master มีปุ่มปรับความดัง, ทุบ, ทาลม และ Notch Filter

### Specifications : MC-10

#### Frequency Response

Mic Input : .....20Hz-20kHz (0, -3dB)  
 Line Input : .....20Hz-20kHz (0, -3dB)

#### Distortion (THD) at 1kHz

@+20dBu Max Volume & Master

Mic : .....Better than 0.02%  
 Line : .....Better than 0.008%

#### Tone Control

Bass : .....80Hz +/- 12dB (Shelving)  
 Treble : .....10kHz +/- 12dB (Shelving)

#### Hum & Noise 20Hz-20kHz

#### Max Volume & Boost Disconnect Input

Mic : .....<-40dBu  
 Line : .....<-66dBu

#### Gain Ref Pre Output Max Volume & Master

Mic Input : .....+55dB  
 Line Input : .....+15dB

#### Maximum Input Level

Mic Input : .....-28dBu  
 Line Input : .....14dBu

#### Input Impedance

Mic Input : .....>2kΩ (Balanced)  
 Line Input : .....>2kΩ (Unbalanced)

Mic Phantom Supply : .....48VDC +/- 1V

#### Notch Filter

Cut Frequency : .....60Hz-1kHz, 600Hz-10kHz (-20dB)

Dimensions (WxHxD) : .....483x44x175mm.

Weight kgs/lbs Exclude Pack : .....3kg/6.6lbs

Power Requirement/Consumption : .....220V 50Hz 10VA

Note : 0dBu=0.775Vrms

All features & specifications subject to change without notice.

Distributor :

©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. August 2006

<http://www.myNPE.com>

E-Mail: [myNPE@myNPE.com](mailto:myNPE@myNPE.com)

 บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
 Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10200  
 โทรศัพท์ : 0-2925-0094, 0-2623-8899 (เปิดให้บริการ 18 เดือน) โทรสาร : 0-2926-4020  
 สาขาธนบุรี : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380  
<http://www.myNPE.com> E-Mail: [myNPE@myNPE.com](mailto:myNPE@myNPE.com)