



Powered Mixer

TM-250Z MP3

เพาเวอร์ไลน์มิกซ์เซอร์สมบูรณ์แบบ มี USB MP3 Player ในตัว เสียงดีทนทาน เหมาะใช้งานในห้องเรียน สำนักงาน ห้องประชุม (ขนาดกลาง) ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก กำลังขยาย 250 Wrms @ 4 Ohm, 20 Ohm (70 V), 40 Ohm (100 V) พร้อมพัดลมระบายความร้อน ขั้วต่อ Speaker แบบ Block Terminal แข็งแรงทนทาน มีปุ่มปรับเสียง Master / Bass / Treble, สวิตช์ HPF (Horn), อินดิเคเตอร์ On / VU LED

SPECIFICATIONS

MIC Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / 1/4" TS
Frequency Response @ 0, -3 dB	20 Hz - 20 kHz
Hum & Noise	-32 dBu
Input Impedance	1 kΩ
Input Sensitivity Mic 1 @ 4 Ω	-50 dBu
Input Sensitivity Mic 2 - 4 @ 4 Ω	-48 dBu
Maximum Input	-17 dBu
AUX Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / RCA, TRS 3.5 mm
Frequency Response @ 0, -3 dB	50 Hz - 20 kHz
Hum & Noise (RS = 0 Ω)	-35 dBu
Hum & Noise (Bluetooth On)	-34 dBu
Input Impedance	2 kΩ
Input Sensitivity @ 4 Ω	-16 dBu
Maximum Input	22 dBu
AMP Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / 1/4" TRS
Frequency Response @ 0, -3 dB	16 Hz - 45 kHz
Hum & Noise	-55 dBu
Input Impedance (HPF Off / On)	28 kΩ / 22 kΩ
Input Sensitivity @ 4 Ω	2 dBu
Maximum Input	0 dBu
Frequency Response: 70 V / 100 V @ 0, -3 dB	50 Hz - 10 kHz
DC Offset:	< ± 25 mV
Horn Band Pass Filter:	180 Hz - 10 kHz 6 dB / Octave
Line Output Zone:	4 Zone 100 V
Power: @ 1 kHz, THD+N < 5%	250 Wrms 4 Ω
Power: @ Line Transformer 1 kHz, THD+N < 5%	250 Wrms 20 Ω 70 V 250 Wrms 40 Ω 100 V
Power Requirement:	220 VAC 50 Hz
Power Consumption: Idle / Rate Power @ 4 Ω	20 W / 450 W
AC Fuse:	T 3A
Dimensions / Packing Dimensions: (W x H x D)	432 x 85 x 372 mm. / 495 x 146 x 438 mm.
Net Weight / Gross Weight:	13.06 kg (28.73 lbs) / 13.88 kg (30.54 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd June 2021

Distributor :

บริษัท นัทธพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงาม วัชรบุรีพาติร์มย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาตาก : 9/8 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านทราย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
 E-Mail: mynp@mynp.com www.mynp.com



FEATURES

- กำลังขับ 250 วัตต์ 4 โอห์ม พร้อมไลน์เอาต์พุต 70 V, 100 V พร้อมพัดลมระบายความร้อน
- สวิตช์เลือกเอาต์พุตได้ 4 โซน 100 V พร้อมไฟสถานะโซนใช้งาน
- อินพุตไมโครโฟน 4 ช่อง ซึ่งช่อง MIC 1 รองรับระบบ Mute สัญญาณเสียงทุกช่องอินพุตอัตโนมัติ
- อินพุต AUX 2 ช่อง RCA และ TRS 3.5 mm.
- ชุดปรับแต่งเสียง กุ่ม - แหลม และสวิตช์เลือก HiFi / Horn
- ไฟแสดงสถานะปิดเครื่องและแสดงระดับสัญญาณเสียงออกลำโพง
- มี MP3 Player Bluetooth และ Record

การต่อใช้งาน



@mynpethailand



ISO 9001
 Certified

THAILAND
 TRUSTED QUALITY

Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD