

PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM

NPE[®] AUDIO PRODUCTS



PT-6 MP3

PORTABLE AMPLIFIER

- เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กให้กำลังขับ 10 วัตต์ RMS
- มี MP3 Player และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงผ่าน Bluetooth ได้ พร้อมวอลลุ่มปรับความดังอิสระ
- ช่องเสียบไมโครโฟนชนิดไดนามิก พร้อมวอลลุ่มปรับเร่งความดังแยกอิสระ
- ช่องเสียบ AUX TRS 6.3 mm และ Line In 3.5 mm พร้อมวอลลุ่มปรับเร่งความดังแยกอิสระซึ่งใช้ได้ทั้งเครื่องเล่นเทป, ซีดี
- มีวอลลุ่ม (Tone Control) ปรับแต่งเสียงทุ้ม/แหลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- มีช่อง REC OUT สามารถนำไปต่อเข้าเครื่องบันทึกเสียงภายนอก
- เหมาะสำหรับใช้ในห้องเรียนขนาดเล็ก ห้องประชุมและงานกลุ่มสัมมนาขนาดเล็ก
- ใช้งานง่ายสะดวกต่อการบำรุงรักษาและการขนย้าย

SPECIFICATION	PT-6MP3
Frequency Response: @ 0, -3 dB	
Mic in	20 Hz - 30 kHz
Aux in, Line in	20 Hz - 50 kHz
Microphone	80 Hz - 12 kHz
Speaker	50 Hz - 12 kHz
Input Impedance (Unbalanced):	
Mic in	1 kΩ
Aux in, Line in	10 kΩ
Microphone	600 Ω
Speaker	8 Ω
Input Sensitivity:	
Mic in	-45 dB
Aux in, Line in	-9 dB
Microphone	1.2 mV
Speaker	95 dB
Tone Control:	
Bass @ 100 Hz	Boost / Cut ±7.5 dB
Treble @ 10 kHz	Boost / Cut ±7.5 dB
Peak Music Power Output (PMPO):	40 W
Continuous RMS Power Output: THD < 0.2 % @ 1 kHz	10 W
Rec Out:	0.775 Vrms
Hum & Noise:	< -55 dBu
Accessories:	Microphone 1 Set
Power Requirement:	220 Vac 50 Hz
Power Consumption Idle / Max:	6.4 W / 27.3 W
Dimensions: (W x H x D)	200 x 250 x 160 mm.
Net Weight:	3.8 kg (8.36 lbs)



CPA-902 MP3

CAR PA AMPLIFIER

- ใช้ติดตั้งได้กับรถยนต์ที่มีระบบไฟ 12 Vdc (16 Vmax)
- มีช่องเสียบใช้งานไมโครโฟน 2 ช่อง พร้อมวอลลุ่มปรับเร่งความดังแยกอิสระ
- มีช่องเสียบใช้งานสำหรับต้นกำเนิดเสียงประเภท AUX 1 ช่อง เป็นแบบ Mini TRS 3.5mm ซึ่งต่อได้กับเครื่องรับวิทยุทั่วไปหรือสมาร์ตโฟน
- มีวอลลุ่ม TONE CONTROL ปรับเสียงสูงต่ำเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- มีปุ่มกดเลือกเล่นสำหรับตัดเสียง AUX แบบอัตโนมัติขณะใช้ไมโครโฟน
- มีจุดต่อของสัญญาณเพื่อเข้าเครื่องขยายเครื่องอื่น
- มีปุ่มเปิดปิดไฟ Switch Power
- มีเครื่องเล่น USB สามารถเล่นไฟล์ MP3 รองรับ USB Drive ขนาดไม่เกิน 16GB และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงผ่าน Bluetooth ได้
- มีจุดเลือกต่อลำโพงได้ทั้งระบบ 4 Ω หรือ 8 Ω สามารถใช้งานได้ดีกับลำโพง HORN ส่วนลำโพงแบบตู้จะได้เสียงกลางที่ชัดเจน

SPECIFICATION	CPA-902MP3
Mic Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / 1/4" TRS
Input Impedance	600 Ω
Sensitivity	-43 dBu
Frequency Response @ 0, -3 dB	250 Hz - 10 kHz
Hum & Noise @ 20 Hz - 20 kHz	< -45 dBu
Maximum Input Level	-22 dBu
Aux Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / 3.5 mm
Input Impedance	10 kΩ
Sensitivity	-18 dBu
Frequency Response @ 0, -3 dB	250 Hz - 10 kHz
Hum & Noise @ 20 Hz - 20 kHz	< -60 dBu
Maximum Input Level	10 dBu
Tone Control:	
LOW	250 Hz - 6 dB
HIGH	10 kHz - 10 dB
Peak Music Power Output:	80 W
Power Output: @ 1 kHz THD < 1%	60 Wrms
DC In Fuse:	F 15A
Power Requirement:	DC 12V
Dimensions: (W x H x D)	200 x 60 x 202 mm.
Net Weight:	2.6 kg (5.72 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co., Ltd. (R2) 23 June 2023

Distributor :

บริษัท บัณฑิต เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางค์ วัชรบุรีพาศิริมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงราย : ชั้น 6 (ถ้ำในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ดงกุด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายลม : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
E-Mail : mynpe@mynpe.com www.mynpe.com



@mynpethailand



ISO 9001
Certified

Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

