

**CELESTION
INSIDE**

CSP-112M LOUDSPEAKER



SPECIFICATION

MODEL	CSP-112M
Components	1 x 12" TF1225 (LF Driver, Voice Coil 64mm), 1 x 1" CDX1-1747 (HF Compression Driver, Voice Coil 44mm)
Frequency Response	60Hz - 20kHz
Dispersion	50° to 100° Horizontal x 55° Vertical
Power Handling (Watts / Music Program)	250Wrms / 500W
Sensitivity 1W @ 1M	97dB
Maximum SPL	121dB Continuous, 127dB Peak
Nominal Impedance	8Ω
Construction	15mm PU Painted Plywood Enclosure
Connectors	2 x NL4MP Speakons 4 pole (pin 1+ 1--Full Range / pin 2+ 2-- NC)
Dimensions (WxHxD)	400x665x400mm
Net Weight	21kg(46.2lbs)

การใช้งานแบบที่ 1

Stand Mountable

ใช้ติดตั้งบนขาตั้งลำโพง
สำหรับงานประกาศสินค้า
หรืองาน Event ทั่วไป เพื่อให้
เสียงสามารถกระจายได้
ทั่วถึง



การใช้งานแบบที่ 2

Stage Monitoring

ใช้เป็นลำโพงมอนิเตอร์บนเวที



INSTALLATION

การใช้งานแบบที่ 3

Fixed Installation

สามารถแขวนติดตั้งถาวรหรือชั่วคราวโดยใช้ Eyebolt M8x30 และ Shackle
ในการแขวนกับสลิงเพื่อปรับองศา การกระจายเสียงทางแนวตั้งและแนวนอนได้



● Eyebolt M8

Eyebolt M8 x 30 For CSP-112M

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ วัชรพลาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020

สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทศ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

สาขาศาขลา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866

www.my.npe.com E-Mail: mynpe@mynpe.com



Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms
All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd July 2018

@mynpethailand

