

## CELESTION INSIDE



### SPECIFICATION

MODEL	CSP-108	CSP-110	CSP-112	CSP-115	CSP-112M
Components	1 x 8" TF0818 (LF Driver, Voice Coil 45mm)	1 x 10" TF1020 (LF Driver, Voice Coil 50mm)	1 x 12" TF1225 LF Driver, Voice Coil 64mm	1 x 15" TF1525 (LF Driver, Voice Coil 64mm)	1 x 12" TF1225 (LF Driver, Voice Coil 64mm)
	1 x 1" CDX1-1445 (HF Compression Driver, Voice Coil 35mm)		1 x 1" CDX1-1446 (HF Compression Driver, Voice Coil 35mm)		1 x 1" CDX1-1747 (HF Compression Driver, Voice Coil 44mm)
Frequency Response	70Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz
Dispersion	50° to 100° Horizontal x 55° Vertical	50° to 100° Horizontal x 55° Vertical	70° Horizontal x 40° Vertical	70° Horizontal x 40° Vertical	50° to 100° Horizontal x 55° Vertical
Power Handling	100Wrms / 200W Music Program	150Wrms / 300W Music Program	250Wrms / 500W Music Program	250Wrms / 500W Music Program	250Wrms / 500W Music Program
Sensitivity 1W @ 1M	94dB	97dB	97dB	97dB	97dB
Maximum SPL	114dB Continuous, 117dB Peak	119dB Continuous, 122dB Peak	121dB Continuous, 124dB Peak	121dB Continuous, 124dB Peak	121dB Continuous, 127dB Peak
Nominal Impedance	8Ω				
Construction	15mm Medium-Density Fibreboard Enclosure				15mm PU Painted Plywood Enclosure
Connectors	2 x NL4MP Speakons 4 pole (pin 1+ 1-: Full Range / pin 2+ 2-: NC)				
Dimensions (WxHxD)	250x475x285mm	330x530x340mm	400x670x455mm	450x765x455mm	400x665x400mm
Net Weight	10.4kg(22.88lbs)	14.5kg(31.9lbs)	22.6kg(49.72lbs)	25.4kg(55.88lbs)	21kg(46.2lbs)

### INSTALLATION

- **Eyebolt M8**  
Eyebolt M8 x 15 For CSP-108, CSP-110  
Eyebolt M8 x 30 For CSP-112, CSP-112M, CSP-115



#### การใช้งานแบบที่ 1 Stand Mountable

ใช้ติดตั้งบนขาตั้งลำโพง สำหรับงานประกาศสินค้า หรืองาน Event ที่ทั่วไป เพื่อให้เสียงสามารถกระจายได้ทั่วถึง



#### การใช้งานแบบที่ 3 Fixed Installation

สามารถแขวนติดตั้งทางหรือชั่วคราวโดยใช้ Eyebolt M8x30 และ Shackles ในการแขวนกับสลิงเพื่อปรับองศา การกระจายเสียงทางแนวตั้งและแนวนอนได้

#### การใช้งานแบบที่ 2 Stage Monitoring

ใช้เป็นลำโพงมอนิเตอร์บนเวที

### Distributor :

**บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**  
**Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.**

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงาม วัชรบุรีภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุกต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380  
สาขาศาขลา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ด.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866  
[www.my-npe.com](http://www.my-npe.com) E-Mail : [my-npe@my-npe.com](mailto:my-npe@my-npe.com)



Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms  
All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd August 2018

@mynpethailand

