

Class-D Stereo Power Amplifier

- มีกำลังขับที่ 2x350W @ 8Ω, 2x650W @ 4Ω, 2x1,100W @ 2Ω, 1,200W 8Ω Bridge, 2,200W 4Ω Bridge
- มีระบบป้องกัน Soft Start ป้องกันไฟกระชาก
- พัฒลระบายความร้อนปรับความเร็วรอบพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ
- มีสวิตช์เลือกทำงาน Stereo, Parallel, Bridge
- มีสวิตช์เลือกปรับความไวอินพุต + 4dBu, 0 dBu, -10 dBV
- มีสวิตช์เลือกความถี่สูงกว่า 50 Hz ผ่าน
- มีสวิตช์เลือกโหมดกราวด์ (GND, LIFT)
- มี Over Current Protection, Over Temperature Protection, DC Protection
- มีระบบป้องกันการลัดวงจรทั้ง AC และ DC
- ขั้วต่ออินพุตแบบ XLR
- ขั้วต่อ Link สัญญาณแบบ XLR



SPECIFICATIONS

MODEL	D-2200T	D-2200
Output Power : 1kHz @ 0dBu		
8 Ω/ ch both channels driven	350 Wrms	350 Wrms
4 Ω/ ch both channels driven	650 Wrms	650 Wrms
2 Ω/ ch both channels driven	1,100 Wrms	1,100 Wrms
8 Ω Bridge Mono	1,200 Wrms	1,200 Wrms
4 Ω Bridge Mono	2,200 Wrms	2,200 Wrms
Distortion : 1kHz THD <1%		
8 Ω/ ch both channels driven	350 Wrms	350 Wrms
4 Ω/ ch both channels driven	650 Wrms	650 Wrms
2 Ω/ ch both channels driven	1,000 Wrms	1,100 Wrms
Frequency Response : @8Ω	20 Hz-20 kHz 0,-3 dB	20 Hz-20 kHz 0,-3 dB
Hum & Noise : @20Hz-20kHz	<-45 dBu	<-45 dBu
Crosstalk : @20Hz-20kHz	>45 dB	>45 dB
Input Impedance	20kΩ (balanced)/10kΩ (Unbalanced)	20kΩ (balanced)/10kΩ (Unbalanced)
Input Sensitivity : @8Ω	+4 dBu/0 dBu/-10 dBV	+4 dBu/0 dBu/-10 dBV
Maximum Input Level	18 dBu	18 dBu
Power Supply Type :	Analog	Switching Mode Power Supply
Output Circuit Type :	Class-D	Class-D
Power On Time :	1 sec	1 sec
Fan Cooling	2 Active Front To Rear Control Speed	2 Active Front To Rear Control Speed
AC Fuse :	20 A	20 A
DC Fuse :	20 A	20 A
Power Requirement :	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Power Consumption		
Idle	110 VA	88 VA
Rate 2Ω both channels drive	2,420 VA	2,310 VA
Dimensions/Packing Dimensions (WxHxD):	482.6x88.1x465.5mm / 527x175x594mm	482.6x88.1x445.5mm/580x180x535mm
Net Weight/Gross Weight :	22kg(48.4lbs)/23.5kg(51.80lbs)	11.5kg(25.35316lbs)/13.5kg(29.76241lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms
Specifications are subject to change without prior notice

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd October 2014

Distributor :

บริษัท บัฏพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกวงค์ วัชรบุรีเกษมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
www.myNPE.com E-Mail : myNPE@myNPE.com

www.myNPE.com
E-Mail: myNPE@myNPE.com

