

EPA-SERIES



EPA-8

EPA-10

EPA-12

EPA-15

EPA-315

Specifications :	EPA-8	EPA-10	EPA-12	EPA-15	EPA-315
System Type :	2Way 8" Full Range	2Way 10" Full Range	2Way 12" Full Range	2Way 15" Full Range	3Way 15" Full Range
Frequency Response :	75Hz-18kHz	65Hz-18kHz	60Hz-18kHz	55Hz-18kHz	50Hz-20kHz
Dispersion H-V :	90° x 90°	90° x 90°	90° x 40°	90° x 40°	100° x 55°
Handing Power :	125 Watts	275 Watts	300 Watts	300 Watts	300 Watts
Sensitivity :	94dB	98dB	100dB	99dB	99dB
Impedance :	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
Suspension :	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
LF-Driver :	EPA-S1508	EPA-S2510	EPA-S2512	EPA-S2515	EPA-S2515
MF-Driver :	-	-	-	-	EPA-S1506
HF-Driver :	COMP-34	COMP-34	COMP-44	COMP-44	COMP-44
Dimension (HxWxD) :	420x260x265 mm.	515x316x297 mm.	625x395x390 mm.	744x491x417 mm.	750x470x480 mm.

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd June 2010

Distributor :

www.myNPE.com

E-Mail: myNPE@myNPE.com

 บริษัท นัททพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุกต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.myNPE.com E-Mail: myNPE@myNPE.com