

E-Series
E-4000A
E-5000A

เหนือกว่าสมรรถนะของ P.A.

E-Series ถูกออกแบบให้เสียงที่มีคุณภาพสูง มีความผิดเพี้ยนน้อย มีระบบป้องกันความเสียหายของตัวเครื่อง เต็มรูปแบบ และยังพัฒนาการทำงานของเราเวอร์เอมบีเป็นคลาส H ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในการแสดงสด



| Specification : E-Series | E-4000A | E-5000A |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Frequency Response : | 10Hz-20kHz (+0,-0.5dB) | |
| Hum & Noise : (20Hz-20kHz) | <-58dBu | <-57dBu |
| Cross Talk : @ 20Hz-20kHz 8Ω | >45dB | >45dB |
| Damping Factor : @ 1kHz 8Ω | >300 | >400 |
| Input Impedance : | 20kΩ (Balanced) , 10kΩ (Unbalanced) | |
| Input Sensitivity/Gain : @ 4Ω | 0dB (0.775Vrms.) , 32dB , 26dB | |
| Maximum Input Voltage : | 10.5V rms. | |
| CMRR : 20Hz-20kHz | >45dB | |
| DC Offset : | <± 10mV | |
| Output Circuit Type : | Class H | |
| Low Pass Filter : | OFF, 100Hz , 150Hz 24dB/Octave | |
| Low Cut Filter : | OFF, 30Hz , 50Hz 24dB/Octave | |
| Limiter : | Yes | |
| Output Power : @20Hz-20kHz , THD+N | | |
| 8Ω/ch Both Channels Driven : | 800Wrms <0.1% | 1,000Wrms <0.1% |
| 4Ω/ch Both Channels Driven : | 1,200Wrms <0.2% | 1,500Wrms <0.2% |
| 2Ω/ch Both Channels Driven : | 2,000Wrms <0.3% | 2,500Wrms <0.3% |
| 8Ω Bridge Mono : | 2,400Wrms <0.2% | 3,000Wrms <0.2% |
| 4Ω Bridge Mono : | 4,000Wrms <0.3% | 5,000Wrms <0.3% |
| Output Power : @1kHz , THD+N | | |
| 8Ω/ch Both Channels Driven : | 900Wrms <1% | 1,100Wrms <1% |
| 4Ω/ch Both Channels Driven : | 1,500Wrms <1% | 1,800Wrms <1% |
| 2Ω/ch Both Channels Driven : | 2,200Wrms <1% | 2,600Wrms <1% |
| 8Ω Bridge Mono : | 3,000Wrms <1% | 3,600Wrms <1% |
| 4Ω Bridge Mono : | 4,400Wrms <1% | 5,200Wrms <1% |
| Output Indicator : | Signal (>1dBu) , Clip | |
| Power On Time : | 3-4sec | |
| Power Requirement : | 220V 50Hz | |
| Power Consumption : | | |
| Idle : | 160VA | 180VA |
| Max 4Ω Both Channels Driven : | 3,850VA | 4,850VA |
| Cooling : | Internal Fan , Front-to-back air flow | |
| AC Circuit Breaker : | 20A | 25A |
| DC Fust (Internal Fuse Clip) : | Low 15A , High 20A | |
| Dimensions WxHxD : | 483x133x508 mm. | |
| Weight : | 40.5kg/89.32lbs | 43kg/94.60lbs |

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd March 2010

Distributor :

 บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงพญาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail: mynpe@mynpe.com

www.myNPE.com

E-Mail: myNPE@myNPE.com