

FL-Series



► Specifications :

Mixer Section :	
Frequency Response	-3dB 30Hz-20kHz
Distortion (THD) @1kHz	<0.01%
Tone Control	
: LOW	+/-15dB at 120Hz
: MID	+/-10dB at 1kHz
: HIGH	+/-15dB at 8kHz
Gain Mic	-43.5dB (Max)
Gain Aux	-20dB (Max)
Master Section :	
Equalization	
: LOW	+/-15dB at 50Hz
: MID	+/-15dB at 2kHz
: HIGH	+/-15dB at 20kHz
Echo	Echo Delay time Adjust 10ms-400ms
Power Amplifier :	
Frequency Response	-3dB 20kHz-20kHz
Distortion	<0.05% at 20-20kHz into 4 Ohms
Input Sensitivity	0.775Vrms into 4 Ohms
Input Impedance	22k
Signal/noise ratio	>90dB
Protection	Electronic again over DC output Short fuse
Cooling	1 AC Fan
Power Requirement	220VAC 50Hz

Model	Output Power	Dimensions (mm.)	Weight (Kg/lb)
FL375	4 Ohms 300W, 8 Ohms 190W	483x177x445 (4U)	23/50.6
FL575	4 Ohms 510W, 8 Ohms 310W	483x177x445 (4U)	24/52.8

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd July 2009

Distributor :

 **บริษัท บัณฑิต เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนชัยนาท 3 แขวงพญาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (ติดต่อ 18 เขตมาบ) โทรศัพท์ : 0-2226-4080
สาขาเชียงใหม่ : อิม G (ถ่านไฟฉาย) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อ.ดอยหล่อ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12130 โทรศัพท์ : 0-8992-7379 โทรศัพท์ : 0-8992-7380

www.mynpe.com E-Mail: mynpe@myNPE.com

www.myNPE.com

E-Mail: myNPE@myNPE.com