

F-Series

New Evolution Class AB+D



- มีระบบป้องกัน Soft Start ป้องกันไฟกระชากตอนเปิดสวิทซ์
- พัดลมระบายความร้อนปรับความเร็วรอบอัตโนมัติตามอุณหภูมิ (พัดลม Switching Power Supply)
- มีสวิทซ์เลือกทำงาน Stereo, Parallel, Bridge
- มีสวิทซ์เลือกปรับระดับเกนที่อื่นพิก +4dBu, 0dBu, -10dBV
- มีสวิทซ์เลือกความถี่สูงกว่า 50 Hz ผ่าน
- มีสวิทซ์เลือกโหมดกราวด์ (GND, LIFT)
- มีระบบป้องกันการลัดวงจรทั้ง AC และ DC
- ขั้วต่ออินพุทแบบ XLR
- ขั้วต่อ Link สัญญาณแบบ XLR

SPECIFICATION	F-3000	F-5000	F-8000
Output Power : 1kHz THD <1%			
8Ω /ch both channels driven	800Wrms	1,000Wrms	1,600Wrms
4Ω /ch both channels driven	1,300Wrms	1,700Wrms	2,800Wrms
2Ω /ch both channels driven	1,800Wrms	2,500Wrms	4,300Wrms
8Ω Bridge Mono	2,600Wrms	3,600Wrms	5,500Wrms
4Ω Bridge Mono	3,600Wrms	5,000Wrms	8,500Wrms
Frequency Response : @8Ω (Full Power) 0,-1dB	20Hz-20kHz		10Hz-20kHz
Hum&Noise : @20Hz-20kHz	< -55dBu		<-58dB
S/N	100 dB		>100dB
Crosstalk : @20Hz-20kHz	< -51dB	< -58dB	>-60dB
Input Impedance	20kΩ (Balanced), 10kΩ (Unbalance)		
Input Sensitivity/Gain : @ 8Ω	+4dBu, 0dBu, -10dBv		
Maximum Input Level	18dBu		7dBu
Damping Factor : @1kHz, 8Ω	> 500		>580
CMRR : @20Hz-20kHz	-65dB		-60dB
Output Circuit Type :	Class AB+D		
Power On Time :	2 sec		3 sec
Fan Cooling :	2 Active Front To Rear Full Speed, 1 Active control speed		6 Active Front To Rear control speed
AC Fuse :	20A	30A	30A
DC Fuse :	20A		30A
Power Requirement :	220V 50Hz		220V 50Hz
Power Consumption :			
Idle	88VA	88VA	180VA
Rate 2Ω both channels drive	5,520VA	6,750VA	5,500VA (Rate 8Ω)
Dimensions/Packing Dimensions(WxHxD) :	482.6 x 88.1 x 520.0mm./535x193x591 mm		482x88x538mm./535x190x615mm.
Net Weight/Gross Weight :	15.6 kg(34.32lbs)/17kg (37.4lbs)		16.8 kg(37.04lbs)/18.5kg (40.79lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice.©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd

JUNE 2016

Distributor :

 บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทศ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
www.mynpe.com E-Mail : mynpe@mynpe.com



http://twitter.com/Natthapong_NPS
<http://www.facebook.com/mynpethailand>

