

HV-Series

Power Amplifier



Back



SPECIFICATIONS

MODEL

HV-41000

HV-41300

STEREO (4 CHANNELS)

8 Ω /FTC 20Hz - 20KHz @ 0.5% THD

4 Ω /FTC 20Hz - 20KHz @ 0.5% THD

BRIDGED (SINGAL CHANNEL)

8 Ω /FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD

4 Ω /FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD

S/N (20Hz - 20KHz) 8 Ω

THD (@ 8 Ω 1KHz)

INPUT IMPEDANCE

FREQUENCY RESPONSE

CIRCUIT TYPE

DAMPING FACTOR

COOLING SYSTEM

INPUT/OUTPUT CONNECTION

CONTROL

PROTECTION

POWER SUPPLY

DIMENSIONS (WxDxH)

NET WEIGHT

GROSS WEIGHT

POWER FOR EACH CHANNELS

4*1000W

4*1300W

4*1500W

4*1600W

POWER

4*2000W

4*1800W

4*2800W

4*2400W

99dB

< 0.5%

20KΩ

20HZ-20KHZ@1w

H2 Class

H3 Class

> 900 @ 8 Ω

4 Fan

INPUT : Balance Female XLR

OUTPUT : XLR Male

Volume Control For Each Channel , Stereo / Parallel / Bridged

Low Cut , Bridge Denote

NORMAL : Active , SIG : Signal , PRO : Protect (Clip)

Crossover 4 CH

Crossover for 3&4 CH

Short,Auto Limited ,Overload AC/DC protection

220V (Default)

480 x 520 x 908mm

480 x 540 x 130mm

25.6kgs

38kgs

30kgs

42kgs

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

บริษัท บัวพงษ์ เซลล์แอนาเซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
 www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอัญญาญ์ วัชรบุรีภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคติ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8

JUNE 2020

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

@mynpethailand     