

Line Balanced Amplifier



PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A.

Specifications

Frequency Response :
20Hz-20kHz.....+0, -0.3dB

Hum & Noise :
@ 20Hz-20kHz.....<-95dBu

Distortion THD+N :
@+4dBu 20Hz-20kHz.....<0.002%

Crosstalk :
Channel to Channel @ 20Hz-20kHz.....>95dB

Audio Inputs :
Type.....Electronic Balanced
Connectors.....Male, 3-Pin XLR-Type
Input Impedance.....10kΩ Unbalanced 20kΩ Balanced
Input Sensitivity.....Nominal+4dBu
Maximum Input Level.....+25dBu
CMRR : @20Hz-20kHz.....>55dB

Audio Output :
Type.....Electronic Balanced
Connectors.....Male, 3-Pin XLR-Type
Recommended Load Impedance.....600Ω or Greater
Maximum Output Level.....+25dBu
Output Gain.....0dB

Power Requirement :220V 50Hz 15VA

Dimension (WxHxD) :206.6x42x160mm.

Weight :1.45kg/3.191lbs



LB-202

สามารถใช้สัญญาณอินพุตได้ 2 ช่องสัญญาณที่เป็นทั้งสัญญาณ Unbalanced และ Balanced ส่วนสัญญาณเอาต์พุตเป็น Balanced ทั้ง 2 สัญญาณ จุดเด่นของ LB-202 ก็คือ วงจรภายในออกแบบเป็น อิเล็กทรอนิกส์บาลานซ์ สามารถส่งสัญญาณได้เป็นระยะทางที่ไกล การทดสอบของสัญญาณต่ำ นอกจากนั้นคอนเน็คเตอร์ทั้งอินพุตและเอาต์พุตเป็นของ Neutrik โดยแหล่งจ่ายของ LB-202 จะใช้ไฟเลี้ยง AC 220v 50 Hz เป็นหลัก ทางผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ถึง สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ สัญญาณคีบอร์ดและอื่นๆตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้งาน

Active Direct Box

สัมปัสใหม่แห่งงานดนตรี



POWER OF THE ENTERTAINMENT POWER OF THE ENTERTAINMENT POWER OF THE ENTERTAINMENT POWER OF THE ENTERTAINMENT



คุณสมบัติการใช้งาน

DI-100

- เป็นเครื่อง DI BOX ระดับมืออาชีพ สำหรับงานแสดงสดและสตูดิโอ
- ใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์คุณภาพสูงเพื่อการตอบสนองความถี่ที่ราบเรียบ
- เปลี่ยนไฟออตโนมิเตอร์ระหว่างแบตเตอรี่ภายในกับ Phantom ภายนอก
- ใช้ออฟแอมป์สัญญาณรบกวนต่ำสุดเพื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
- มีสวิทช์กราวด์สำหรับลดเสียงฮัมหรือป้องกันกราวด์ลูป
- มีสวิทช์ลดทอนสัญญาณ 20dB และ 40dB สำหรับการต่อขั้วลำโพง
- อินพุตเป็น Unbalanced TS, XLR และ Link เอาต์พุตเป็น Balanced XLR
- ตัวแทนเป็นอะลูมิเนียมครีမ် และใช้คอนเน็คเตอร์อย่างดี

Specifications

Frequency Response : 10Hz-100kHz-3,+1.5 dB

Voltage Gain : 2.5dB

Noise Level : <-100dBu

THD+N%@1kHz 0dBu:..... <0.02%

Input Impedance : >250kΩ Unbalanced
Load Impedance : >600Ω Balanced

Connector Type :6.3mm Phone TS, XLR

Maximum input level : 8dBu/28dBu/48dBu

Power Supply:..... Battery 9V or Phantom Power 18-48Vdc

Dimension (HxWxD):..... 125 x 14 x 115 (mm)

Weight:..... 0.56kg/1.23lbs



All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd July 2010

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงามค์ วัชรบุรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงราย : ชั้น 6 (ถ่านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ศุกด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail : mynpe@mynpe.com

www.myNPE.com

E-Mail: myNPE@myNPE.com

