



PASSIVE SPEAKER BOX



TL-15

KL-15

SPECIFICATIONS

SYSTEM

TL-15

KL-15

15" 2 WAY PASSIVE SPEAKERBOX

FREQUENCY RESPONSE

40 Hz - 20 KHz

IMPEDANCE

8 Ohm

SENSITIVITY

96dB(+/-2dB)

98dB(+/-2dB)

MAX POWER

600W

800W

VOICE COIL(WOOFER)

2.5"

3"

TWEETER

34 MM. Titanium Diaphragm Driver

44 MM. Titanium Diaphragm Driver

INPUT/OUTPUT

SPEAKON

DIMENSIONS (WxDxH)

430x355x680 mm.

460x415x715 mm.

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

 บริษัท นัทพอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
www.mynpe.com E-Mail :mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางคู่วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ถ้ำในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาลำปาง : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8

NOVEMBER 2024

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

@mynpethailand     