



NS-15F SUBWOOFER

SPECIFICATIONS	NS-15F
Components:	15" LF Driver, Voice Coil 75 mm (3")
Frequency Response: ± 3 dB	50 Hz - 220 Hz
Frequency Range: -10 dB	35 Hz - 2.5 kHz
Power Handling: (Watts / Music Program)	200 Wrms / 400 W Music program
Sensitivity: 1 W @ 1 m	97 dB
Maximum SPL:	119 dB Continuous / 125 dB Peak
Nominal Impedance:	8 Ω
Construction:	18 mm PU Painted Medium-Density Fibreboard Enclosure with Two Recessed Carrying Handles
Connectors:	2 x NL4MP Speakons 4 pole (pin 1+ 1-: LF / pin 2+ 2-: NC)
Dimensions / Packing Dimensions: (WxHxD)	450 x 600 x 650 mm / 482 x 635 x 680 mm
Net Weight / Gross Weight:	31.10 kg (68.42 lbs) / 33.02 kg (72.64 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. (R2) 11 November 2025

Distributor :



บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนรัชฎาภิบาล แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายลม : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866

E-Mail: mynp@mynp.com www.mynpe.com



@mynpethailand



ISO 9001
Certified

Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD