

RM Series



มีช่อง เสียบ USB MP3
WAV PLAYER/RECORDER

FEATURES

- 7-band graphic equalizer
- 2 aux send/returns, 2 main channels/2 subgroup outputs
- 48V phantom power
- Support MP3, SD card

SPECIFICATIONS

MODEL	RM802	RM1002	RM1202
SYSTEM	4 Mono 2 Stereo	6 Mono 2 Stereo	8 Mono 2 Stereo
MAXIMUM INPUT LEVEL	Mic : +22dBu, Other Line : +20dBu		
MAXIMUM OUTPUT LEVEL	Main XLR : +28dBu, Other Output : +22dBu		
METERS	3 Colour LED , Quasi Peak Response		
SENSITIVITY	0VU=+4dBu		
MASTER METER	12 Segment, -24dB to +16dB		
CHANNEL METER	Green Led, Signal		
FREQUENCY RESPONSE	+/- 1dB, 20Hz - 30KHz		
MIC CMRR at 1kHz	>80dB Typical		
THD+n at +14dBu at 1kHz	Mic to Mix Out <0.01%		
CROSSTALK [@1KHz]	Fader Shutoff :	>80dB , Mute Shtoff :	>82dB
NOISE, rms 20Hz to 20kHz	Mic Input E.I.N :	-122dBu	
	Main Mix Fader Unlty, Channel Fader Down :	<-95dBu [-97dB S/N]	
	Main Mix Fader Unlty, Channel Fader Unity :	<-82dBu [-86dB S/N]	
CHANNEL PAD/LINE	-20dB [MIC Input]		
MONO/STEREO EQ	HIGH Shelving :	+/-15dB, 12kHz	
	MID Peaking :	+/-15dB, 2.5kHz	
	LOW Shelving :	+/-15dB, 80Hz	

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

บริษัท บัญพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ตึกในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail:mynpe@mynpe.com



March 2014

http://twitter.com/Natthapong_NPS
<http://www.facebook.com/mynpethailand>

