

SA-SERIES



PROFESSIONAL SPEAKER SYSTEM



SA-08

SA-10 | SA-12 | SA-15

MODEL	SA-08	SA-10	SA-12	SA-15
SYSTEM	8" 2Way Passive Loudspeaker	10" 2Way Passive Loudspeaker	12" 2Way Passive Loudspeaker	15" 2Way Passive Loudspeaker
FREQUENCY RESPONSE	80 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
MAX. POWER	400W @ 8 Ohm	600W @ 8 Ohm	800W @ 8 Ohm	900W @ 8 Ohm
SENSITIVITY (1W/1m)	95 dB	96 dB	97 dB	97 dB
MAX. SPL (1m)	120 dB	123 dB	125 dB	125 dB
X-OVER	3500 Hz	2200 Hz	2000 Hz	2000 Hz
DISPERSION	50° - 100° (H) X 55° (V)	50° - 100° (H) X 55° (V)	50° - 100° (H) X 55° (V)	50° - 100° (H) X 55° (V)
DRIVER	25 mm. Titanium Diaphragm	34 mm. Titanium Diaphragm	34 mm. Titanium Diaphragm	44 mm. Titanium Diaphragm
CONNECTION	2 X Speakon	2 X Speakon	2 X Speakon	2 X Speakon
DIMENSIONS (H X W X D)	430 X 265 X 240 mm.	550 X 335 X 290 mm.	582 X 359 X 330 mm.	682 X 432 X 369 mm.
WEIGHT	10 kg.	15 kg.	22 kg.	28 kg.

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

November 2012

Distributor :



บริษัท บิวพอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอินทราวิทย์ วัชรพูนการิรมย์ แขวงนคร กรุงเทพฯ 10800
 โทรศัพท์ : 0-2925-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2926-4020
 สาขาปทุมธานี : ชั้น 0 (ลิฟท์ขึ้นสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ลาด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 18110
 โทรศัพท์ : 0-9992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-9992-7380
www.mynpe.com E-Mail : mynpe@mynpe.com



http://twitter.com/Natthapong_NPS
<http://www.facebook.com/mynpethailand>

