



Processors Series

Professional Tools to Enhance Your Sound



▲ BACK

T-FBK4

Automatic Feedback Killer

SPECIFICATIONS

MODEL

T-FBK4

MODEL		T-FBK4
Analog Inputs		
2 x Female XLR and 2 x 1/4" TRS	Electronically Balanced / Unbalanced , RF Filter Suppressor	
Input Impedance	3.6 k. ohm	
Max Input Line Level	+15 dBu	
Analog Outputs		
2 x Male XLR and 2 x 1/4" TRS	Electronically Balanced / Unbalanced , RF Filter Suppressor	
Output Impedance	120 Ohm	
Max Output Line Level	+15 dBu	
A/D Performance		
Dynamic Range	114 dB , A-Weighted	
A/D Conversion	24 bit	
D/A Performance		
Dynamic Range	106 dB , A-Weighted	
A/D Conversion	24 bit	
System Performance		
Sample Rate	48 kHz	
Dynamic Range	106 dB , A-Weighted	
THD+N %	0.01% , 1 kHz	
S/N Ratio	106 dB , A-Weighted	
Frequency Response	20 Hz to 20 kHz , +/- 0.5 dB	
Inter Channel Crosstalk	86 dB , A-Weighted	
Crosstalk Input to Output	86 dB , A-Weighted	
Operating Voltage	230 VAC 50/60 Hz/115 VAC 50/60 Hz	
Power Consumption	15 W	
Physical		
Dimension (WxDxH)	483 x 195 x 44 mm.	
Net Weight	3.1 kg.	

July 2018

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Distributor :

@ mynpethailand



บริษัท บัญพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
 www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอิ้งฟ้ากรัง วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ซีน G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8