



# KARAOKE SPEAKER

## SPECIFICATIONS



MODELS	V 100S	V 108S	V 110S	V 108T	V 110T
SYSTEM TYPE	2 WAY	2 WAY	2 WAY	2 WAY	2 WAY
TRANSDUCERS	8" x 1 (BASS) 3" x 2 (TREBLE)	8" x 1 (BASS) 3" x 1 (TREBLE) 1" x 1 (TREBLE)	10" x 1 (BASS) 3" x 4 (TREBLE)	8" x 1 (BASS) 3" x 2 (TREBLE)	10" x 1 (BASS) 3" x 2 (TREBLE)
FREQUENCY RESPONSE (-3dB)	45Hz.-18KHz.	45Hz.-18KHz.	40Hz.-19KHz.	55Hz.-18KHz.	45Hz.-18KHz.
SENSITIVITY (1W/1M)	89 dB	89 dB	91 dB	89 dB	90 dB
RATED POWER (AES STANDARD)	100 W	100 W	120 W	150 W	180 W
RATED IMPEDANCE	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
CONNECTORS	Spring Clip	Spring Clip	Spring Clip	Spring Clip	Spring Clip
DIMENSIONS (W x H x D)	455 x 250 x 280 (MM.)	420 x 268 x 240 (MM.)	510 x 335 x 289 (MM.)	420 x 262 x 240 (MM.)	510 x 329 x 289 (MM.)
NET WEIGHT	8 Kg./pcs	9.2 Kg./pcs	13.5 Kg./pcs	8 Kg./pcs	11.5 Kg./pcs

All features & specifications subject to change without notice.



บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
**Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.**  
 www.my **npe** .com E-Mail :my **npe** @ my **npe** .com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380