



2-Transformers, 2Fans, Balanced input Stereo/Parallel/Bridge

XL-Series(2U)

Specifications :

	XL-450	XL-600	XL-1000
Frequency Response	10Hz to 40kHz (+0,-1 dB)		
Hum & Noise : 20Hz to 20kHz	<-60dBu		
Cross Talk : @ 8Ω1kHz	>60dBu		
Damping Factor : @ 1kHz	>300		
Input Impedance :	47k Balanced		
Input Sensitivity : @ 4Ω	0.775 volts (0dBu)		
Maximum Input Voltage	9V rms.		
Slew Rate: EBI by pass	35V/ms		
CMRR : 20Hz to 20kHz	>40dB		
Turn On Delay	2-3 seconds		
Indicator :	SIGNAL (>-28 dBu), CLP, OVERLOAD (<2Ω)		

Specifications :

	XL-450	XL-600	XL-1000
Gain : @ 4Ω 1kHz	30dB	31.80dB	33dB
Power : @ 8Ω / CH	90W rms.	135W rms.	180W rms.
Power : @ 4Ω / CH	150W rms.	225W rms.	300W rms.
Power : @ 2Ω / CH	225W rms.	335W rms.	450W rms.
Power : @ 8Ω Bridae	300W rms.	450W rms.	600W rms.
Power : @ 4Ω Bridae	450W rms.	670W rms.	900W rms.
Distortion : THD @ 8Ω 1kHz	<0.008%	<0.009%	<0.01%
Power Idle : @ 220V 50Hz	70VA		
Power Consumption : @ 220V 50Hz	750VA	1100VA	1500VA
Dimensions : W x H x D	482.6 x 88 x 461 mm.		
Weight	17.8kg	18.4kg	19.8kg

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd October 2009

www.myNPE.com

Distributor :

E-Mail:myNPE@myNPE.com

บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุคนธ์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail:mynpe@mynpe.com

