

X-Series II



X-Series II เป็นเครื่องขยายเสียงที่เหมาะสมสำหรับงานอีเว้นต่างๆตลอดจนงานคอนเสิร์ต ทั้งอินดอร์, แลเซอร์ฮอลล์ X-Series II มีคุณลักษณะของเสียงที่คมชัด สดใส ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวก ใช้งานเป็น Set ได้อย่างลงตัว โดยให้ X-1200S II ขับ High, X-2400S II ขับ Mid และ X-3600S II ขับ LOW ภาคจ่ายไฟของ X-Series II จะเป็น Switching Power Supply ที่ออกแบบมาให้จ่ายกระแสสูง และมีวงจรกันสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่เข้ามาทางระบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ Connector แบบมาตรฐาน Neutrik ทั้งหมด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในวงการเครื่องเสียง

SPECIFICATIONS	X-1200S II (2U)	X-2400S II (2U)	X-3600S II (3U)
Output Power: @ 1 kHz THD+N < 1%			
8 Ω / Ch. Both Channels Driven	500 Wrms	600 Wrms	800 Wrms
4 Ω / Ch. Both Channels Driven	800 Wrms	1,000 Wrms	1,250 Wrms
2 Ω / Ch. Both Channels Driven	1,300 Wrms	1,500 Wrms	1,700 Wrms
8 Ω Bridge Mono	1,800 Wrms	2,200 Wrms	2,800 Wrms
4 Ω Bridge Mono	2,800 Wrms	3,200 Wrms	3,600 Wrms
Frequency Response: @ 8 Ω (Full Power)	20 Hz - 20 kHz		
Hum & Noise: @ 20 Hz - 20 kHz	< -50 dBu		
Signal to Noise Ratio:	> 95 dB	> 100 dB	> 90 dB
Crosstalk: @ 1kHz, 8 Ω 1 dB Below Clipping	< -55 dB		
Input Impedance:	20 kΩ (Balanced), 10 kΩ (Unbalanced)		
Input Sensitivity: @ 8 Ω	0 dBu		
Maximum Input Level:	22 dBu		
Damping Factor: @ 1 kHz 8 Ω	500	600	550
CMRR: @ 20 Hz - 20 kHz	-55 dB		
Output Circuit Type:	Class-AB		Class-H
Power On Time:	2 sec		
Fan Cooling:	4 Active Control Speed	6 Active Control Speed	3 Direct
AC Fuse:	F 20A		25A Circuit Breaker
DC Fuse:	F 20A		F 3A (Fuse Protect)
Power Requirement:	220 Vac 50 Hz		
Power Consumption:			
Idle	88 VA	88 VA	110 VA
Rate 2 Ω Both Channels Driven Below Clipping	4,500 VA	5,100 VA	6,688 VA
Dimensions: (W x H x D)	482.6 x 88.1 x 520 mm.		482.6 x 133 x 525 mm.
Packing Dimensions: (W x H x D)	535 x 193 x 591 mm.		537 x 233 x 615 mm.
Net Weight:	13.1 kg (28.8 lbs)	14.4 kg (31.7 lbs)	22.2 kg (48.8 lbs)
Gross Weight:	14.6 kg (32.1 lbs)	15.8 kg (34.8 lbs)	24 kg (52.8 lbs)

FEATURES

- มีระบบ Soft Start ป้องกันไฟกระชากตอนเปิดสวิตซ์
- พัฒนาระบายความร้อนปรับความเร็วรอบอัตโนมัติตามอุณหภูมิของเครื่อง (X-1200S II, X-2400S II)
- มีสวิตซ์เลือกทำงาน Stereo, Parallel, Bridge
- ความไวสัญญาณอินพุต 0 dBu
- มีสวิตซ์เลือกโหมดกราวด์ (GND, LIFT)
- มีระบบป้องกันการลัดวงจรทั้ง AC และ DC
- ขั้วต่ออินพุตแบบ XLR ตัวเมีย (NEUTRIK)
- ขั้วต่อ LINK สัญญาณแบบ XLR ตัวผู้ (NEUTRIK)

ด้านหลังเครื่อง X-1200S II / X-2400S II



ด้านหลังเครื่อง X-3600S II



Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd March 2020

Distributor :

บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกวงค์ วัชรบุรีพารกิมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.จตุตถ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ด.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
 E-Mail : mynp@mynp.com www.mynpe.com



@mynpethailand

