

HX-Series

Power Amplifier



Back

SPECIFICATIONS

MODEL	HX-2500	HX-2600	HX-21400
STEREO (2 CHANNELS)	POWER FOR EACH CHANNELS		
8 Ω /FTC 20Hz - 20KHz Ω 0.5% THD	250W	350W	800W
4 Ω /FTC 20Hz - 20KHz @ 0.5% THD	500W	600W	1400W
S/N (20Hz - 20KHz) 8	99dB		
THD (@ 8 Ω 1KHz)	< 0.5%		
INPUT IMPEDANCE	35KΩ (BALANCED)		
FREQUENCY RESPONSE	20Hz - 20KHz @ 1W		
CIRCUIT TYPE	CLASS AB		
DAMPING FACTOR	> 300 @ 8 Ω		
COOLING SYSTEM	ALL 2 Fan		
INPUT/OUTPUT CONNECTION	INPUT : Balance Female XLR		
	OUTPUT : Balance Male XLR		
CONTROL	Volume Control For Each Channel , Stereo / Parallel		
	Low Cut , Crossover For 1&2 Channels		
	NORMAL : Active , SIG : Signal , PRO : Protect (Clip)		
	Short , Auto Limited , Over Load AC/DC Protection		
PROTECTION	220V AC/50HZ		
POWER SUPPLY	483 x 435 x 98 MM.		
DIMENSIONS (WxDxH)	555 x 542 x 120 MM.		
PACKING DIMENSIONS (WxDxH)	12.6 KG. (27.97 lbs)	14.6 KG. (32.41 lbs)	18.1 KG. (48.18 lbs)
NET WEIGHT	15KGS	17KGS	20.5KGS
GROSS WEIGHT			

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

บริษัท บัวทอง เซลล์แอนดเซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
 www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอัญญาญ์ วัฒนาพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทศ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8

JUNE 2020

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

@mynpethailand     