



TK Series

PROFESSIONAL PA SYSTEM



Specifications

Model	TK-8	TK-12	TK-15 II
System Type	2 - Way 1x8"	2 - Way 1x12"	2 - Way 1x15"
Frequency Reponse	70 Hz ~ 18 kHz	65 Hz ~ 18 kHz	55 Hz ~ 20 kHz
Handling Power	200 W (RMS) / 400 W (PEAK)	400 W (RMS) / 800 W (PEAK)	500 W (RMS) / 1000 W (PEAK)
Dispersion	70° x 55° (HxV)	80° x 55° (HxV)	80° x 55° (HxV)
Tweeter	25 mm.	44 mm.	44 mm.
Woofer 's voice coil	2"	2.5"	3"
Sensitivity	95 dB	95 dB	96 dB
Maximum SPL	121 dB	124 dB	126 dB
Impedance	8 Ohms		
Cabinet Material	Plywood		
Dimensions (WxDxH)	259.6 x 220 x 410 mm.	407 x 345.5 x 624 mm.	461.5 x 388 x 710 mm.
Net Weight	9 kg.	21 kg.	24 kg.

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

 **บริษัท บัฏพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
 www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

@ mynpethailand     

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอัยยรางค์ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ซัน G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8