

Professional Audio / P.A. System

PRICE LIST

2026

ISSUE 3 : MARCH 2026



www.myNPE.com

CONTENTS



PAGE



- Stereo Mixer
- Speakerbox
- Subwoofer

1
2
3



- Speakerbox
- Speakerbox + Amplifier, Speakerbox Karaoke
- Full Range Speaker, Subwoofer
- Subwoofer + Amplifier
- Line Array Speaker
- Flying Frame, Power Amplifier
- Crossover Stereo, Stereo Graphic Equalizer, Power Sequencer, Digital Speaker Management
- Horn Speaker

4
6
7
8
9
10
11
12



- Unit Horn, Horn Speaker
- Sound Column

13
14



- Digital Stereo Mixer, Direct Box, Mixer/Splitter Processor, Stereo Headphone Amplifier, Digital Processor Speaker
- Full Range Speaker, Subwoofer, Plastic Speaker + Amplifier
- Speaker Set

15
17
18



- WIFI Module, Digital Speaker Processor

19



- Horn Speaker, Round Trumpet Horn
- Wound Long Throw, Wide Range Speaker, Sound Column Speaker
- Projector Speaker
- Sphere Loudspeaker, Ceiling Speaker
- Unit Horn Speaker, Megaphone
- Chime Microphone, Speaker Cabinet
- Speaker Cabinet with Transformer
- Power Mixer
- Power Mixer Pre-Amplifier, Multiplex Power Mixer

20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายละเอียดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเล่ม ISSUE 3 : MARCH 2026



ลำดับ	รุ่นสินค้า	รหัส	ข้อมูลเปลี่ยนแปลง	หน้าที่
1.	LIVE802	107420361001	ราคา 16,000.-/เครื่อง	1
2.	LIVE1202	107420361002	ราคา 19,000.-/เครื่อง	
3.	LIVE1604	107420361003	ราคา 27,500.-/เครื่อง	
4.	LIVE2404	107420361004	ราคา 37,500.-/เครื่อง	
5.	TS408	107052200030	ราคา 17,000.-/ใบ	2
6.	TS410	107052200031	ราคา 19,500.-/ใบ	
7.	TS412	107052200032	ราคา 21,000.-/ใบ	
8.	TS415	107052200033	ราคา 22,500.-/ใบ	
9.	TS12S	107052200034	ราคา 30,000.-/ใบ	3
10.	TS15S	107052200035	ราคา 35,000.-/ใบ	
11.	TS18S	107052200036	ราคา 39,000.-/ใบ	



ลำดับ	รุ่นสินค้า	รหัส	ข้อมูลเปลี่ยนแปลง	หน้าที่
12.	BS4002	264050004001	ราคา 5,000.-/ใบ	4
13.	ES206/50	264051700001	ราคา 3,900.-/ใบ	
14.	U6	264050200006	ราคา 7,200.-/คู่	
15.	U8	264050200007	ราคา 9,000.-/คู่	
16.	U10	264050200003	ราคา 7,000.-/ใบ	5
17.	U12	264050200004	ราคา 9,000.-/ใบ	
18.	U15	264050200005	ราคา 11,500.-/ใบ	
19.	X8i	264050005003	ราคา 5,600.-/ใบ	
20.	X10i	261050005004	ราคา 10,000.-/ใบ	
21.	X12i	264050005001	ราคา 18,000.-/ใบ	
22.	X15i	264050005002	ราคา 21,000.-/ใบ	

รายละเอียดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเล่ม ISSUE 3 : MARCH 2026



ลำดับ	รุ่นสินค้า	รหัส	ข้อมูลเปลี่ยนแปลง	หน้าที่
23.	U8A	264050400002	ราคา 9,500.-/ใบ	6
24.	U10A	264050400003	ราคา 11,000.-/ใบ	
25.	U12A	264050400004	ราคา 16,000.-/ใบ	
26.	U15A	264050400005	ราคา 18,500.-/ใบ	
27.	K0-10	264051023001	ราคา 8,000.-/ใบ	
28.	EJ218	264050009005	ราคา 38,000.-/ใบ	8
29.	MU12Bα	264050006002	ราคา 16,000.-/ใบ	
30.	EB118α	264050511002	ราคา 28,000.-/ใบ	
31.	T4.4	264051500004	ราคา 5,100.-/ใบ	8
32.	T4.6	264051500005	ราคา 6,800.-/ใบ	
33.	T4.8	264051500006	ราคา 8,500.-/ใบ	
34.	C-223	264420400001	ราคา 4,000.-/เครื่อง	11
35.	EQ2231	264421200001	ราคา 11,000.-/เครื่อง	
36.	H-4402	264050800004	ราคา 300.-/อัน	12



ลำดับ	รุ่นสินค้า	รหัส	ข้อมูลเปลี่ยนแปลง	หน้าที่
37.	T2208	662620102002	ราคา 56,000.-/เครื่อง	15
38.	DM24.8	662420103001	ราคา 83,500.-/เครื่อง	
39.	TDI-A2	662420301001	ราคา 1,700.-/เครื่อง	
40.	T-LINK8	662420401001	ราคา 5,500.-/เครื่อง	
41.	VA42.12	662050302001	ราคา 18,900.-/ชุด	18

รายละเอียดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเล่ม ISSUE 3 : MARCH 2026



ลำดับ	รุ่นสินค้า	รหัส	ข้อมูลเปลี่ยนแปลง	หน้าที่
42.	DP26+	52742000021	ราคา 17,000.-/เครื่อง	19
43.	DP48+	52742000022	ราคา 20,500.-/เครื่อง	
44.	XCA26+	52742000019	ราคา 19,800.-/เครื่อง	
45.	XCA48+	52742000020	ราคา 25,500.-/เครื่อง	



ลำดับ	รุ่นสินค้า	รหัส	ข้อมูลเปลี่ยนแปลง	หน้าที่
46.	SC-15AH (Line)	016010100006	ราคา 1,200.-/ชุด	20
47.	SC-30AH (Line)	016010100003	ราคา 1,550.-/ชุด	
48.	SC-30H	016010100004	ราคา 1,200.-/ชุด	
49.	TH-16	016010200008	ราคา 860.-/อัน	
50.	CS-308W (Line) สีขาว	016010300014	ราคา 6,500.-/ใบ	21
51.	CSP-115D (Line)	016010301003	ราคา 1,500.-/ใบ	22
52.	CSP-210WP (Line)	016010301002	ราคา 2,000.-/ตัว	
53.	CSP-220 (Line)	016010301004	ราคา 1,600.-/ใบ	
54.	NPJ-5 (Line)	016010301007	ราคา 2,100.-/ใบ	
55.	NPJ-5D (Line)	016010301008	ราคา 2,500.-/ใบ	23
56.	NSP-5 (Line)	016010301009	ราคา 2,200.-/ใบ	
57.	CSL-6106 (Line)	016010303004	ราคา 650.-/ตัว	24
58.	MT-100 (Line)	016010500003	ราคา 1,700.-/ตัว	
59.	ER-67W	016040203067	ราคา 3,600.-/ตัว	25
60.	CSB-20 สีดำ	016050100003	ราคา 1,700.-/คู่	26
61.	CSB-20 สีขาว	016050100004	ราคา 1,700.-/คู่	
62.	CSB-20T (Line) สีดำ	016050100005	ราคา 2,400.-/คู่	
63.	CSB-20T (Line) สีขาว	016050100006	ราคา 2,400.-/คู่	

รายละเอียดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเล่ม ISSUE 3 : MARCH 2026



ลำดับ	รุ่นสินค้า	รหัส	ข้อมูลเปลี่ยนแปลง	หน้าที่
74.	MPA-60R	016420102003	ราคา 7,800.-/เครื่อง	27
75.	PAX-60 (USB, BT)	016420102015	ราคา 7,500.-/เครื่อง	
76.	PAX-120 (USB, BT)	016420102016	ราคา 8,500.-/เครื่อง	
77.	PAX-240 (USB, BT)	016420102017	ราคา 9,500.-/เครื่อง	
78.	SPA-12	016421003001	ราคา 6,500.-/เครื่อง	28



TRUEMIX500

รหัส 107420336001

Stereo Mixer 5 Ch USB

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
ราคา 4,200.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 5 Ch Analog Mixer with USB Interface

FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)

INPUT : 1 Mic, 2 Line ST, 1 USB Type-B

FUNCTION : USB Audio Interface ; DAC Sampling ; 32, 44.1, 48 kHz

ADC Sampling ; 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz

DIMENSIONS (WxDxH) : 159.5 x 193 x 66 mm **N.W.** : 0.90 kg



TRUEMIX600

รหัส 107420336002

Stereo Mixer 6 Ch USB + BT

จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง
ราคา 5,200.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Analog Mixer with BT & USB Interface

FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)

INPUT : 2 Mic, 2 Line ST, 1 USB

FUNCTION : USB Audio Interface ; DAC Sampling ; 32, 44.1, 48 kHz

ADC Sampling ; 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz

DIMENSIONS (WxDxH) : 225.5 x 217 x 74 mm **N.W.** : 1.40 kg



TRUEMIX800FX

รหัส 107420336003

Stereo Mixer 8 Ch USB + BT

จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง
ราคา 8,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Mixer Console with DSP Effects/ USB Audio Interface

FREQ : Mic, Line ; 20 Hz - 22 kHz (+/- 1 dB)

INPUT : 4 Mic, Line(Bal), 2 St, +48 V (Mic)

FUNCTION : 24 - bit A/D & D/A converters, 20 - bit DSP Resolution, 16 Presets Effects

USB I/O Playback & Stereo Rec/ Bluetooth/ 4 Headphone Outputs

DIMENSIONS (WxDxH) : 305 x 238.5 x 79 mm **N.W.** : 2.04 kg



TS108C

รหัส 107052202001

ชุดตู้ลำโพง 600 W

ราคา 16,125.-/ชุด

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 x 2.75" Full Range Speaker + 8" Active Subwoofer Speaker with Digital Mixer

FREQ : 55 Hz - 15 kHz (-3 dB)/ 35 Hz - 20 kHz (-10 dB)

POWER HANDLING : 300 Wrms/ Class D @ (200 W LF @ 6 Ω + 100 W HF @ 8 Ω)

MAX SPL (1W/1m) : 123 dB

DISPERSION (H) : 120 degree + (V) : 30 degree

DIMENSIONS (WxDxH) : 315 x 404 x 1859 mm **N.W.** : 15.09 kg



TS112C

รหัส 107052202002

ชุดตู้ลำโพง 1200 W

ราคา 21,125.-/ชุด

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 x 2.75" Full Range Speaker + 12" Active Subwoofer Speaker with Digital Mixer

FREQ : 55 Hz - 15 kHz (-3 dB)/ 35 Hz - 20 kHz (-10 dB)

POWER HANDLING : 600 Wrms/ Class D @ (400 W LF @ 4 Ω + 200 W HF @ 8 Ω)

MAX SPL (1W/1m) : 127 dB

DISPERSION (H) : 120 degree + (V) : 30 degree

DIMENSIONS (WxDxH) : 414 x 472 x 2002 mm **N.W.** : 15.09 kg



TX408

รหัส 107052201015

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2 Way + Amp 350 W

ราคา 6,900.-/ใบ

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker

FREQ : 75 Hz - 20 kHz

OUTPUT : High 200 W/ Low 500 W ; Class D

MAX SPL (1W/1m) : 120 dB

FUNCTION : 1 XLR/ TRS Combo In, XLR/ M Output, Contour EQ, BT TWS, BT Streaming

TRANSDUCERS : High 1" VC 25.4 mm/ 1", Low 8" VC 50.8 mm/ 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 251 x 272 x 422 mm

N.W. : 5.90 kg





TX410

รหัส 107052201016

ราคา 8,900.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" 2 Way + Amp 350 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 75 Hz - 20 kHz
OUTPUT : High 100 W/ Low 250 W ; Class D
MAX SPL (1W/1m) : 117 dB
FUNCTION : 1 XLR/ TRS Combo In, XLR/ M Output, Contour EQ, BT TWS, BT Streaming
TRANSDUCERS : High 1" VC 25.4 mm/ 1", Low 10" VC 35.56 mm/ 1.4"
DIMENSIONS (WxDxH) : 284 x 279 x 462 mm **N.W. :** 6.10 kg



TX412

รหัส 107052201017

ราคา 11,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way + Amp 700 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 70 Hz - 20 kHz
OUTPUT : High 200 W/ Low 500 W ; Class D
MAX SPL (1W/1m) : 127 dB
FUNCTION : 1 XLR/ TRS Combo In, XLR/ M Output, Contour EQ, BT TWS, BT Streaming
TRANSDUCERS : High 1" VC 25.4 mm/ 1", Low 12" VC 50.8 mm/ 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 381 x 343 x 602 mm **N.W. :** 13.30 kg



TX415

รหัส 107052201018

ราคา 13,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way + Amp 700 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 70 Hz - 20 kHz
OUTPUT : High 200 W/ Low 500 W ; Class D
MAX SPL (1W/1m) : 121 dB
FUNCTION : 1 XLR/ TRS Combo In, XLR/ M Output, Contour EQ, BT TWS, BT Streaming
TRANSDUCERS : High 1" VC 25.4 mm/ 1", Low 15" VC 50.8 mm/ 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 386 x 371 x 634 mm **N.W. :** 14.40 kg



TX12S

รหัส 107052201019

ราคา 19,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Sub 12" + Amp 900 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Active Subwoofer **FREQ :** 46 Hz - 115 Hz (-3 dB)
OUTPUT : 450 Wrms/ 900 W Peak : Class D
MAX SPL (1W/1m) : 126 dB
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 2 XLR Out, HPF 80 Hz/ 100 Hz/ 120 Hz, Polarity, Mode Voicing
TRANSDUCERS : Low 12" VC 51 mm/ 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 405 x 405 x 510 mm **N.W. :** 22.40 kg



TX18S

รหัส 107052201020

ราคา 26,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Sub 18" + Amp 900 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Active Subwoofer **FREQ :** 36 Hz - 115 Hz (-3 dB)
OUTPUT : 450 Wrms/ 900 W Peak : Class D
MAX SPL (1W/1m) : 126 dB
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 2 XLR Out, HPF 80 Hz/ 100 Hz/ 120 Hz, Polarity, Mode Voicing
TRANSDUCERS : Low 18" VC 76 mm/ 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 585 x 585 x 585 mm **N.W. :** 39.80 kg



TMD-16

รหัส 107420337001

ราคา 43,000.-/ใบ

Digital Mixer 16 Ch

SPECIFICATION

SYSTEM : 16 Channel Compact Digital Mixer with Bluetooth and USB
FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/-3 dB) **INPUT :** 8 MIC XLR/TRS (Combo)
INPUT LEVEL : +18 dBu **OUTPUT LEVEL :** Fixed +4 dBu (0.5% THD)
PROCESSOR : 16 Bit/ 48 kHz Resolution : 2 x 2 Stereo USB Audio Interface
DIMENSIONS (WxDxH) : 381 x 570 x 270 mm **N.W. :** 5.54 kg



MX.8

รหัส 662420101007

Mixer 4 Mono 2 St + FX & USB

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
ราคา 8,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Mixer Console with Effects, USB
FREQ : 22 Hz - 22 kHz (+/-2 dB) , Sampling 192 kHz, Depth : 24 Bit
FUNCTION : INPUT : 4 Mono, 2 St, HPF (Mic Ch) : 120 Hz/ 18 dB/ Oct
 OUTPUT : 2 Main, 1 Mono, 1 Aux, A/D & D/A : 24 Bit, Effect 24 Program
DIMENSIONS (WxDxH) : 282 x 296.1 x 55.4 mm N.W. : 2.00 kg



MX.12

รหัส 662420101008

Mixer 4 Mono 4 St + FX & USB

จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง
ราคา 17,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Mixer Console with Effects, USB
FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/-2 dB), Sampling 192 kHz, Depth : 24 Bit
FUNCTION : INPUT : 4 Mono, 4 St, HPF (Mic Ch) : 120 Hz / 18 dB/Oct
 ; OUTPUT : 2 Main, 1 Mono, 4 Aux, 4 Group up, A/D & D/A : 24 Bit,
 Effect 24 Program
DIMENSIONS (WxDxH) : 396.4 x 439.5 x 111.4 mm N.W. : 6.80 kg



DM48.20

รหัส 662420103002

Digital Mixer

จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง
ราคา 145,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 48 Ch/ 20 Bus Digital Stereo Mixer Console
FREQ : 22 Hz - 22 kHz, @ 0 dBu +/-1.5 dBu
INPUT LEVEL : +20 dBu +/-0.5 dBu
PROCESSOR : 24 Bit/ 48 kHz Sampling Rate ; USB Audio In/ Out Interface
DIMENSIONS (WxDxH) : 690 x 570 x 270 mm N.W. : 15.94 kg

INPUT : 32 Mic XLR (Bal)/ Line (Unbal)
OUTPUT LEVEL : +20 dBu +/-0.5 dBu

PROFESSIONAL AUDIO GEAR



TDI-P1



X 8A MKII



X 15A MKII



ZP-15A



TPS 12MA



MX.12



DM16.6



MX.8



APX



AXV 62.15



EVENT 2K





DP926

รหัส 527420000024

จำนวนต่อกล่อง 6 เครื่อง
ราคา 29,000.- / เครื่อง

Digital Speaker Management FIR

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 In/ 6 Out 96 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20 Hz - 20 kHz
INPUT : XLR_Bal @ 20 kΩ
OUTPUT : XLR_Bal @ 100 Ω
FUNCTION : INPUT ; Gain, Noise Gate, Polarity, 12 EQ, Delay, DEQ, Compressor
 OUTPUT ; FIR, Gain, Polarity, 15 EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 mm **N.W. :** 3.55 kg



DP948

รหัส 527420000025

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
ราคา 39,000.- / เครื่อง

Digital Speaker Management FIR

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 In/ 8 Out 96 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20 Hz - 20 kHz
INPUT : XLR_Bal @ 20 kΩ
OUTPUT : XLR_Bal @ 100 Ω
FUNCTION : INPUT ; Gain, Noise Gate, Polarity, 12 EQ, Delay, DEQ, Compressor
 OUTPUT ; FIR, Gain, Polarity, 15 EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 mm **N.W. :** 3.55 kg



Digital Speaker Management

DP948

Digital Speaker Processor with FIR



DP26+

Digital Speaker Processor

XCA48+

Digital Speaker Processor



SOFTWARE

UTWR1
Wifi Module



Professional Audio / PA System



AH500.2

รหัส 016420103003

ราคา 16,000.-/เครื่อง

Switching Power Amplifier 400 W x 2

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 15 kHz **DAMPING FACTOR :** >200
OUTPUT POWER : 480 W (1 Ch)/ 400 W x 2 (All Ch) @ 70/ 100V Line
SENSITIVITY : 0.9 - 1.1 V (+/-1 dBv), S/N Ratio : >95 dB, THD+N : <0.1%
CONNECTOR : Input & Output ; Euroblock **CONTROLS :** 70/ 100 V Selector
VOLTAGE GAIN (100V) : 40 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 360 x 44 mm **N.W. :** 5.10 kg



AH500.4

รหัส 016420103004

ราคา 25,000.-/เครื่อง

Switching Power Amplifier 400 W x 4

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 15 kHz **DAMPING FACTOR :** >200
OUTPUT POWER : 480 W x 2 (1 Ch)/ 400 W x 4 (All Ch) @ 70/ 100 V Line
SENSITIVITY : 0.9 - 1.1 V (+/-1 dBv) , S/N Ratio : >95 dB, THD+N : <0.1%
CONNECTOR : Input & Output ; Euroblock **CONTROLS :** 70/ 100 V Selector
VOLTAGE GAIN (100V) : 40 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 360 x 44 mm **N.W. :** 6.30 kg



APS-600E

รหัส 016421201001

ราคา 16,000.-/เครื่อง

Public Address Amplifier 600 W

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 22 kHz (+/-3 dB)
OUTPUT POWER : 600 Wrms @ 4, 8 Ω (70 V (8.2 Ω)/100 V (16.7 Ω))
INPUT CONNECTOR : Balanced XLR_F & 1/4" TRS ; LINK : Balanced XLR_M & 1/4" TRS
INPUT SENSITIVITY : 0 dB **DISTORTION :** <0.5% ; SNR : >90 dB
POWER SUPPLIER : 110 - 120 V/ 220 - 240 V (@ 1 kHz)
DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 483 x 88.8 mm **N.W. :** 16.80 kg



APS-800E

รหัส 016421201002

ราคา 20,000.-/เครื่อง

Public Address Amplifier 800 W

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 22 kHz (+/-3 dB)
OUTPUT POWER : 800 Wrms @ 4, 8 Ω (70 V (6.1 Ω)/ 100 V (12.5 Ω))
INPUT CONNECTOR : Balanced XLR_F & 1/4" TRS ; LINK : Balanced XLR_M & 1/4" TRS
INPUT SENSITIVITY : 0 dB **DISTORTION :** <0.5% ; SNR : >100 dB
POWER SUPPLIER : 110 - 120 V/ 220 - 240 V (@ 1 kHz)
DIMENSION (WxLxH) : 400 x 483 x 88.8 mm **N.W. :** 20.20 kg

THE UNIVERSE OF PUBLIC ADDRESS SYSTEM



NPS SERIES

ER-66S

SC-30AH

NPJ SERIES

NCL SERIES

DSL-150R

- ◀ PAX-240
- ◀ AH500.2
- ◀ AH500.4
- ◀ MPA-2250
- ◀ MPA-2500
- ◀ MPA-4150
- ◀ MPA-4250

CRS-308

CRS-304

NWB SERIES

E



LIVE802

รหัส 107420361001

Mixer 4 Mono 2 St with USB

จำนวนต่อห้อง 4 เครื่อง
ราคา 16,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Compact Integrated Live Sound Mixer with USB Interface
FREQ : Mic : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB), Line : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.25 dB)
INPUT : 4 Mic (Bal)/ Line (Unbal) or 5 Mic (Bal)/ Line (Unbal), 2 Line Stereo, +48 V/Mic
FUNCTION : Stereo 9 Band Graphic EQ, DynCom 1-2, 24 Bit DSP Alesis Effects 100 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 305 x 346 x 80 mm **N.W.** : 3.50 kg



LIVE1202

รหัส 107420361002

Mixer 4 Mono 4 St with USB

จำนวนต่อห้อง 4 เครื่อง
ราคา 19,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Compact Integrated Live Sound Mixer with USB Interface
FREQ : Mic : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB), Line : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB)
INPUT : 4 Mic (Bal)/ Line (Unbal) or 7 Mic (Bal)/ Line (Unbal), 4 Line Stereo, +48 V/Mic
FUNCTION : Stereo 9 Band Graphic EQ, DynCom 1-4, 24 Bit DSP Alesis Effects 100 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 358 x 346 x 80 mm **N.W.** : 4.10 kg



LIVE1604

รหัส 107420361003

Mixer 8 Mono 4 St with USB

ราคา 27,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 16 Ch Compact Integrated Live Sound Mixer with USB Interface
FREQ : Mic : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB), Line : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB)
INPUT : 8 Mic (Bal)/ Line (Unbal) or 10 Mic (Bal)/ Line (Unbal), 4 Line Stereo, +48 V/Mic
FUNCTION : Stereo 9 Band Graphic EQ, DynCom 1-6, 24 Bit DSP Alesis Effects 100 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 492 x 417 x 79 mm **N.W.** : 5.90 kg



LIVE2404

รหัส 107420361004

Mixer 16 Mono 4 St with USB

ราคา 37,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 24 Ch Compact Integrated Live Sound Mixer with USB Interface
FREQ : Mic : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB), Line : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB)
INPUT : 16 Mic (Bal)/ Line (Unbal) or 18 Mic (Bal)/ Line (Unbal), 4 Line Stereo, +48 V/Mic
FUNCTION : Stereo 9 Band Graphic EQ, DynCom 1-8, 24 Bit DSP Alesis Effects 100 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 714 x 417 x 79 mm **N.W.** : 8.30 kg





TS408

รหัส 107052200030

ราคา 17,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" + Amp 2000 W with BT, DSP & APP Control

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 62 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
OUTPUT : High 350 Wrms/ Low 650 Wrms ; Class D **CROSS :** 2 kHz
MAX SPL (1W/1m) : 127 dB
TRANSDUCERS : High 1.4" VC 35 mm/ 1", Low 8" VC 65 mm/2.0"
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 1 XLR Out, HPF 100 Hz, Polarity, Extended LF, Master Volume
DIMENSIONS (WxDxH) : 256 x 245 x 436 mm **N.W. :** 9.40 kg



TS410

รหัส 107052200031

ราคา 19,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" + Amp 2000 W with BT, DSP & APP Control

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 57 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
OUTPUT : High 350 Wrms/ Low 650 Wrms ; Class D **CROSS :** 2 kHz
MAX SPL (1W/1m) : 127 dB
TRANSDUCERS : High 1.4" VC 35 mm/ 1", Low 10" VC 50 mm/2"
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 1 XLR Out, HPF 100 Hz, Polarity, Extended LF, Master Volume
DIMENSIONS (WxDxH) : 320 x 317 x 526 mm **N.W. :** 11.80 kg



TS412

รหัส 107052200032

ราคา 21,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" + Amp 2500 W with BT, DSP & APP Control

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 53 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
OUTPUT : High 450 Wrms/ Low 800 Wrms ; Class D **CROSS :** 2 kHz
MAX SPL (1W/1m) : 129 dB
TRANSDUCERS : High 1.4" VC 35 mm/ 1", Low 12" VC 63 mm/2.5"
FUNCTION : 2 XLR Combo In, XLR Out, EQ Contour, Ground Lift
DIMENSIONS (WxDxH) : 353.5 x 350.5 x 606.5 mm **N.W. :** 15.00 kg



TS415

รหัส 107052200033

ราคา 22,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" + Amp 2500 W with BT, DSP & APP Control

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 44 Hz - 20 kHz (-3 dB)
OUTPUT : High 450 Wrms/ Low 800 Wrms ; Class D **CROSS :** 2 kHz
MAX SPL (1W/1m) : 132 dB
TRANSDUCERS : High 1.4" VC 35 mm/ 1", Low 15" VC 63 mm/2.5"
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 1 XLR Out, HPF 100 Hz, Polarity, Extended LF, Master Volume
DIMENSIONS (WxDxH) : 417.5 x 402 x 643 mm **N.W. :** 17.20 kg



2 WAY FULL RANGE ACTIVE PLASTIC SPEAKER

TS4 SERIES





TS12S

รหัส 107052200034

ราคา 30,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Sub 12" + Amp 1250 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Active Subwoofer
OUTPUT : 2500 W Peak High Efficiency Class D
TRANSDUCERS : Low 12" VC 76.2 mm/ 3"
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 2 XLR/ M Out
CONTROLS : EQ Tunings (Off, Live, DJ), Phase Selector (0, 90, 180, 270 degree)
DIMENSIONS (WxDxH) : 495.7 x 505.5 x 454.7 mm **N.W. :** 25.90 kg

FREQ : 44 Hz - 95 Hz (-3 dB)
MAX SPL (1W/1m) : 130 dB @ 1 m



TS15S

รหัส 107052200035

ราคา 35,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Sub 15" + Amp 1250 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" Active Subwoofer
OUTPUT : 2500 W Peak High Efficiency Class D
TRANSDUCERS : Low 15" VC 76.2 mm/ 3"
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 2 XLR/ M Out
CONTROLS : EQ Tunings (Off, Live, DJ), Phase Selector (0, 90, 180, 270 degree)
DIMENSIONS (WxDxH) : 523 x 627 x 541 mm **N.W. :** 39.51 kg

FREQ : 36 Hz -110 Hz (-3 dB)
MAX SPL (1W/1m) : 132 dB @ 1 m



TS18S

รหัส 107052200036

ราคา 39,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Sub 18" + Amp 1250 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Active Subwoofer
OUTPUT : 2500 W Peak High Efficiency Class D
TRANSDUCERS : Low 18" VC 76.2 mm/ 3"
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 2 XLR/ M Out
CONTROLS : EQ Tunings (Off, Live, DJ), Phase Selector (0, 90, 180, 270 degree)
DIMENSIONS (WxDxH) : 530.9 x 627.4 x 678.2 mm **N.W. :** 42.20 kg


FREQ : 35 Hz - 100 Hz (-3 dB)
MAX SPL (1W/1m) : 137 dB @ 1 m

TS SERIES

ACTIVE SUBWOOFER + AMPLIFIER

TS18S

18" Active Subwoofer




TS15S

15" Active Subwoofer



TS12S

12" Active Subwoofer





BS4002

รหัส 264050004002

ตู้ลำโพง 4" 2 Way (line)

จำนวนต่อกล่อง 4 คู่
ราคา 5,000.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : 4" 2 Way (line) Aluminium Public Address Speaker
FREQ : 80 Hz - 20 kHz
OUTPUT RATED : 10 Wrms / 6 Ω
TRANSDUCERS : High 20.3 mm, Low 4"
DIMENSIONS (WxDxH) : 117 x 110 x 185 mm
INPUT RATED : 10 Wrms @ 70/ 100/ 120 V (line)
SENSITIVITY (1W/1m) : 87 dB
N.W. : 2.20 kg **G.W. :** 4.80 kg



ES206/50

รหัส 264051400001

ตู้ลำโพง 6" 2 Way 80 W

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 3,900.-/ใบ

SPECIFICATION

SYSTEM : 6" 2 Way Full Range Speaker
POWER HANDLING : 80 Wrms @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 90 dB
TRANSDUCERS : High 25.4 mm/ 1", Low 6"
DIMENSIONS (WxDxH) : 212 x 194 x 364 mm
FREQ : 50 Hz - 18 kHz (-3 dB)
CROSS : 3.2 kHz
DISPERSION (HxV) : 140 x 140 degree
N.W. : 6.00 kg **G.W. :** 15.00 kg



ES306/50

รหัส 264051400002

ตู้ลำโพง 2 x 6" 2 Way 160 W

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 5,600.-/ใบ

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x 6" 2 Way Full Range Speaker
POWER HANDLING : 160 Wrms @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 93 dB
TRANSDUCERS : High 25.4 mm/ 1". Low 6"
DIMENSIONS (WxDxH) : 212 x 194 x 541 mm
FREQ : 70 Hz - 18 kHz (-3 dB)
CROSS : 3.2 kHz
DISPERSION (HxV) : 140 x 140 degree
N.W. : 9.50 kg **G.W. :** 11.25 kg



U6

รหัส 264050200006

ตู้ลำโพงพลาสติก 6" 2 Way 80 W

ราคา 7,200.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : 6" 2 Way Full Range Speaker
POWER HANDLING : 80 Wrms @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 91 dB/ 104 dB Max SPL
TRANSDUCERS : High 1" VC 25 mm/ 1", Low 6.5" VC 50 mm/2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 255 x 211 x 325 mm
FREQ : 80 Hz - 18 kHz (-3 dB)
DISPERSION (HxV) : 90 x 60 degree
N.W. : 5.60 kg **G.W. :** 13.20 kg



U8

รหัส 264050200007

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2 Way 100 W

ราคา 9,000.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Speaker
POWER HANDLING : 100 Wrms @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 92 dB/ 111 dB Max SPL
TRANSDUCERS : High 1" VC 34 mm/ 1.34", Low 8" VC 50 mm/2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 277 x 257 x 400 mm
FREQ : 75 Hz - 18 kHz (-3 dB)
DISPERSION (HxV) : 90 x 60 degree
N.W. : 6.50 kg **G.W. :** 15.00 kg



U10

รหัส 264050200003

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" 2 Way 250 W

ราคา 7,000.-/ใบ

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker
POWER HANDLING : 250 Wrms @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB/ 125 dB Max SPL
TRANSDUCERS : High 1" VC 34 mm/ 1.34", Low 10" VC 50 mm/2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 321 x 321 x 464 mm
FREQ : 65 Hz - 18 kHz (-3 dB)
DISPERSION (HxV) : 90 x 60 degree
N.W. : 10.00 kg **G.W. :** 12.00 kg



U12

รหัส 264050200004 ราคา 9,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 50 Hz - 18 kHz (-3 dB)

POWER HANDLING : 300 Wrms @ 8 Ω

SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB/ 128 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 50 - 100 x 55 degree

TRANSDUCERS : High 1" VC 44 mm/ 1.73", Low 12" VC 50 mm/2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 415 x 382 x 620 mm **N.W. :** 18.00 kg **G.W. :** 20.00 kg



U15

รหัส 264050200005 ราคา 11,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 40 Hz - 18 kHz (-3 dB)

POWER HANDLING : 300 Wrms @ 8 Ω

SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB/ 129 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 50 - 100 x 55 degree

TRANSDUCERS : High 1" VC 44 mm/ 1.73", Low 15" VC 50 mm/2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 485 x 460 x 700 mm **N.W. :** 26.00 kg **G.W. :** 28.00 kg



X8i

รหัส 264050005003 ราคา 5,600.-/ใบ

ตู้ลำโพง 8" 2 Way 80 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 65 Hz - 18 kHz (-3 dB)

POWER HANDLING : 80 Wrms @ 8 Ω

SENSITIVITY (1W/1m) : 94 dB/ 119 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 100 x 100 degree

TRANSDUCERS : High 4" Cone Paper, Low 8"

DIMENSIONS (WxDxH) : 250 x 248 x 400 mm **N.W. :** 7.00 kg **G.W. :** 8.40 kg



X10i

รหัส 264050005004 ราคา 10,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง 10" 2 Way 200 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 60 Hz - 20 kHz (-3 dB)

POWER HANDLING : 200 Wrms @ 8 Ω

SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB/ 123 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 50 - 100 x 100 degree

TRANSDUCERS : High 1" VC 43 mm/ 1.7", Low 10"

DIMENSIONS (WxDxH) : 300 x 290 x 490 mm **N.W. :** 14.00 kg **G.W. :** 16.00 kg



X12i

รหัส 264050005001 ราคา 18,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 45 Hz - 18 kHz (-3 dB)

POWER HANDLING : 300 Wrms @ 8 Ω

SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB/ 126 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 60 x 60 degree

TRANSDUCERS : High 1.4" VC 76 mm/ 3", Low 12"

DIMENSIONS (WxDxH) : 402 x 440 x 650 mm **N.W. :** 27.50 kg **G.W. :** 30.00 kg



X15i

รหัส 264050005002 ราคา 21,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 500W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 40 Hz - 16 kHz (-3 dB)

POWER HANDLING : 500 Wrms @ 8 Ω

SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB/ 128 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 60 x 60 degree

TRANSDUCERS : High 1.4" VC 76 mm/ 3", Low 15"

DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 460 x 696 mm **N.W. :** 37.50 kg **G.W. :** 40.00 kg



U8A

รหัส 264050400002

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 9,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2 Way + Amp 100 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
FREQ : 75 Hz - 18 kHz (-3 dB)
MAX SPL (1W/1m) : 110 dB
TRANSDUCERS : High 1" VC 34 mm/ 1.34", Low 8" VC 50 mm/ 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 277 x 257 x 400 mm

OUTPUT : High 50 Wrms/ Low 100 Wrms ; Class : H
FUNCTION : XLR In/Out, Volume Master/ Bass/ Treble
N.W. : 8.60 kg
G.W. : 9.30 kg



U10A

รหัส 264050400003

ราคา 11,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" 2 Way + Amp 100W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
FREQ : 55 Hz - 18 kHz (-3 dB)
MAX SPL (1W/1m) : 117 dB
TRANSDUCERS : High 1" VC 34 mm/ 1.34", Low 10" VC 50 mm/ 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 321 x 321 x 464 mm

OUTPUT : High 50 Wrms/ Low 100 Wrms ; Class : H
FUNCTION : XLR In/Out, Volume Master/ Bass/ Treble
N.W. : 10.50 kg
G.W. : 11.80 kg



U12A

รหัส 264050400004

ราคา 16,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way + Amp 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
FREQ : 50 Hz - 18 kHz (-3 dB)
MAX SPL (1W/1m) : 118 dB
TRANSDUCERS : High 1" VC 44 mm/ 1.73", Low 12" VC 50 mm/ 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 415 x 391 x 600 mm

OUTPUT : High 100 Wrms/ Low 300 Wrms ; Class : H
FUNCTION : XLR In/Out, Volume Master/ Bass/ Treble
N.W. : 23.00 kg
G.W. : 25.20 kg



U15A

รหัส 264050400005

ราคา 18,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way + Amp 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
FREQ : 40 Hz - 18 kHz (-3 dB)
MAX SPL (1W/1m) : 120 dB
TRANSDUCERS : High 1" VC 44 mm/ 1.73", Low 15" VC 50 mm/ 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 485 x 460 x 700 mm

OUTPUT : High 100 Wrms/ Low 300 Wrms ; Class : H
FUNCTION : XLR In/Out, Volume Master/ Bass/ Treble
N.W. : 30.50 kg
G.W. : 33.70 kg



QS600 (สีแดง)

รหัส 264050003003

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 3,900.-/ใบ

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 6" 2 Way 80 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 6" 2 Way Full Range Speaker
POWER HANDLING : 80 Wrms @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB/ 113 dB Max SPL
TRANSDUCERS : High 2 x 3" Paper Cone, Low 6" Paper Cone
DIMENSIONS (WxDxH) : 399 x 241 x 229 mm

FREQ : 80 Hz - 16 kHz (-3 dB)
CROSS : 2.5 kHz
DISPERSION (HxV) : 140 x 160 degree
N.W. : 4.50 kg **G.W. :** 10.00 kg



QS600 (สีน้ำตาล)

รหัส 264050003004

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 3,900.-/ใบ

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 6" 2 Way 80 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 6" 2 Way Full Range Speaker
POWER HANDLING : 80 Wrms @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB/ 113 dB Max SPL
TRANSDUCERS : High 2 x 3" Paper Cone, Low 6" Paper Cone
DIMENSIONS (WxDxH) : 399 x 241 x 229 mm

FREQ : 80 Hz - 16 kHz (-3 dB)
CROSS : 2.5 kHz
DISPERSION (HxV) : 140 x 160 degree
N.W. : 4.50 kg **G.W. :** 10.00 kg



QS1000 (สีแดง) รหัส 264050003001

ราคา 5,900.-/ใบ

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 150 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker
 HANDLING POWER : 150 Wrms @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 90 dB/ 118 dB Max SPL
 TRANSDUCERS : High 2 x 4" Paper Cone, Low 10" Paper Cone
 DIMENSIONS (WxDxH) : 550 x 316 x 336 mm
 N.W. : 9.00 kg G.W. : 11.00 kg
 FREQ : 45 Hz - 22 kHz (-3 dB)
 CROSS : 1.2 kHz
 DISPERSION (HxV) : 140 x 160 degree



QS1000 (สีน้ำตาล) รหัส 264050003002

ราคา 5,900.-/ใบ

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 150 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker
 HANDLING POWER : 150 Wrms @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 90 dB/ 118 dB Max SPL
 TRANSDUCERS : High 2 x 4" Paper Cone, Low 10" Paper Cone
 DIMENSIONS (WxDxH) : 550 x 316 x 336 mm
 N.W. : 9.00 kg G.W. : 11.00 kg
 FREQ : 45 Hz - 22 kHz (-3 dB)
 CROSS : 1.2 kHz
 DISPERSION (HxV) : 140 x 160 degree



KO-10 รหัส 264051023001

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
 ราคา 8,000.-/คู่

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 3 Way 150 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Build-In 3 Way Full Range Speaker
 POWER HANDLING : 150 Wrms @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 93 dB/ 121 dB Max SPL
 TRANSDUCERS : High 2 x 3" Paper Cone, Low 10" Paper Cone
 DIMENSIONS (WxDxH) : 512 x 278 x 292 mm
 N.W. : 9.00 kg G.W. : 24.00 kg
 FREQ : 45 Hz - 18 kHz (-3 dB)
 CROSS : 2.8 kHz
 DISPERSION (HxV) : 125 x 110 degree



MU12 รหัส 264050012001

ราคา 14,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 400 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Speaker
 POWER HANDLING : 400 Wrms @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB/ 129 dB Max SPL
 TRANSDUCER : High 1" VC 76 mm/ 3", Low 12" VC 76 mm/ 3"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 420 x 610 mm
 N.W. : 24.00 kg G.W. : 26.00 kg
 FREQ : 55 Hz - 17 kHz (-3 dB)
 CROSS : 1.8 kHz
 DISPERSION (HxV) : 60 x 40 degree



MU15 รหัส 264050012002

ราคา 17,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Speaker
 POWER HANDLING : 300 Wrms @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB/ 130 dB Max SPL
 TRANSDUCER : High 1" VC 76 mm/ 3", Low 15" VC 76 mm/ 3"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 485 x 485 x 720 mm
 N.W. : 28.00 kg G.W. : 32.50 kg
 FREQ : 45 Hz - 17 kHz (-3 dB)
 CROSS : 1.7 kHz
 DISPERSION (HxV) : 60 x 40 degree



EB118D รหัส 264050511003

ราคา 19,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 18" 500 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Six Order Bandpass Low Frequency Speaker
 POWER HANDLING : 500 Wrms @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 100 dB/ 133 dB Max SPL
 TRANSDUCERS : Low 18"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 693 x 580 x 539 mm
 N.W. : 37.00 kg
 G.W. : 42.00 kg
 FREQ : 38 Hz - 150 Hz (-3 dB)



EJ218

รหัส 264050009006

ราคา 38,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงซีบบูเฟเฟอร์ 2 x 18" 1000 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x 18" Low Frequency Speaker
POWER HANDLING : 1000 Wrms @ 4 Ω **FREQ** : 35 Hz - 1.8 kHz (-3 dB)
SENSITIVITY (1W/1m) : 102 dB/ 138 dB Max SPL
TRANSDUCERS : Low 2 x 18" VC 100 mm/ 4" **N.W.** : 85.00 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 567 x 768 x 1075 mm **G.W.** : 90.00 kg



MU12Ba

รหัส 264050006002

ราคา 16,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงซีบบูเฟเฟอร์ 12" + Amp 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Active Low Frequency Speaker **OUTPUT** : 300 Wrms @ 4 Ω ; Class : H
FREQ : 40 Hz - 250 Hz (-3 dB) **TRANSDUCERS** : Low 12" VC 75 mm/ 3"
SENSITIVITY (1W/1m) : 92 dB/ 123 dB Max SPL
FUNCTION : XLR Combo In/ XLR Out, Volume Master Volume Cross Sweep : 80 Hz - 250 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 460 x 452 x 370 mm **N.W.** : 22.50 kg **G.W.** : 24.50 kg



EB118a

รหัส 264050511002

ราคา 28,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงซีบบูเฟเฟอร์ 18" + Amp 500 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Six Order Bandpass Active Low Frequency Speaker
FREQ : 38 Hz - 250 Hz (-3 dB) **OUTPUT** : 500 Wrms @ 8 Ω ; Class : H
SENSITIVITY (1W/1m) : 100 dB/ 133 dB Max SPL **TRANSDUCERS** : Low 18" VC 100 mm/ 4"
FUNCTION : XLR In/ Out, Volume Master Volume Cross Sweep : 80 Hz - 250 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 693 x 580 x 530 mm **N.W.** : 45.00 kg **G.W.** : 50.00 kg



TLB218A

รหัส 264050511004

ราคา 88,000.-/ใบ

ตู้ลำโพงซีบบูเฟเฟอร์ 2 x 18" + Amp 4500 W + 900 W x 4

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x 18" Active Low Frequency Speaker **OUTPUT** : 4500 W(Sub), 900 W x 4 (m/h)
FREQ : 40 Hz - 200 Hz (-3 dB) @ 4 Ω ; Class : D
MAX SPL (1W/1m) : 132 dB/ 138 dB (Peak) **TRANSDUCERS** : Low 2 x 18" VC 100 mm/ 4"
FUNCTION : XLR In/Out, Volume Master, Polarity SW Volume Cross Sweep : 80 Hz - 250 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 567 x 786 x 1075 mm **N.W.** : 96.00 kg **G.W.** : 101.00 kg





T4.4

รหัส 264051500004

ราคา 5,100.-/ใบ

ตู้ลำโพง 4 x 4" 120 W Line Array Full Range Column

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 x 4" Line Array Full Range Column Speaker **POWER HANDLING :** 120 Wrms
FREQ : 90 Hz - 16 kHz (-3 dB) @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 92 dB/ 119 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 180 x 30 degree
TRANSDUCERS : 4 x 4" Full Range **N.W. :** 6.50 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 169 x 560 mm **G.W. :** 7.00 kg



T4.6

รหัส 264051500005

ราคา 6,800.-/ใบ

ตู้ลำโพง 6 x 4" 180 W Line Array Full Range Column

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 x 4" Line Array Full Range Column Speaker **POWER HANDLING :** 180 Wrms
FREQ : 90 Hz - 16 kHz (-3 dB) @ 8 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 92 dB/ 121 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 180 x 25 degree
TRANSDUCERS : 6 x 4" Full Range **N.W. :** 9.00 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 169 x 560 mm **G.W. :** 10.00 kg



T4.8

รหัส 264051500006

ราคา 8,500.-/ใบ

ตู้ลำโพง 8 x 4" 240 W Line Array Full Range Column

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 x 4" Line Array Full Range Column Speaker **POWER HANDLING :** 240 Wrms
FREQ : 90 Hz - 15 kHz (-3 dB) @ 4 Ω
SENSITIVITY (1W/1m) : 92 dB/ 122 dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 180 x 30 degree
TRANSDUCERS : 8 x 4" Full Range **N.W. :** 12.00 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 169 x 1050 mm **G.W. :** 13.00 kg



X12X

รหัส 264051500007

ราคา 51,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Line Array 12" 500 W Bi-Amp

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Bi-Amp Full Range Line Array Speaker **POWER :** LF 500 Wrms/ HF 100 Wrms
FREQ : LF 55 Hz - 4 kHz, HF 900 Hz - 15 kHz (-3 dB) @ 8 Ω
MAX SPL (1W/1m) : LF 126 dB, HF 132 dB **DISPERSION (HxV) :** LF 110 x 90,
TRANSDUCERS : High (NEO) 2 x 1.4" VC 75 mm/3", HF 90 x 20 degree
Low (NEO) 12" VC 65 mm/ 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 730 x 524 x 372 mm **N.W. :** 28.00 kg
G.W. : 31.00 kg



TLA21 IRI

รหัส 264051500008

ราคา 45,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Line Array 10" 150 W Bi-Amp

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Bi-Amp Full Range Line Array Speaker **POWER :** LF 150 Wrms/ HF 140 Wrms
FREQ : LF 65 Hz - 3 kHz, HF 1 kHz - 20 kHz (-3 dB) @ 8 Ω
MAX SPL (1W/1m) : LF 122 dB, HF 137 dB **DISPERSION (HxV) :** 120 x 30 degree
TRANSDUCERS : High 2 x 1" VC 44 mm/1.7",
Low (NEO) 10" VC 65 mm/ 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 567 x 330 x 275 mm **N.W. :** 28.00 kg
G.W. : 31.00 kg



TLA21 II

รหัส 264051500009

ราคา 45,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Line Array 10" 150 W Bi-Amp

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Bi-Amp Full Range Line Array Speaker **POWER :** LF 150 Wrms/ HF 140 Wrms
FREQ : LF 65 Hz - 3 kHz, HF 1 kHz - 20 kHz (-3 dB) @ 8 Ω
MAX SPL (1W/1m) : LF 122 dB, HF 137 dB **DISPERSION (HxV) :** 120 x 30 degree
TRANSDUCERS : High 2 x 1" VC 44 mm/ 1.7",
Low (NEO) 10" VC 65 mm/ 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 567 x 330 x 275 mm **N.W. :** 28.00 kg
G.W. : 31.00 kg



TLA-101

รหัส 264051500003

ราคา 48,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Line Array 10" 400 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x 10" Bi-Amp Full Range Line Array Speaker
FREQ : LF 100 Hz - 4 kHz, HF 1 kHz - 19 kHz (-3 dB)
MAX SPL (1W/1m) : LF 136 dB, HF 136 dB
TRANSDUCERS : High (NEO) 2 x 1" VC 44 mm/1.7",
 Low (NEO) 2 x 10" VC 65 mm/ 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 800 x 503 x 300 mm

POWER : LF 400 Wrms/ HF 70 Wrms @ 8 Ω
DISPERSION (HxV) : 120 x 30 degree
N.W. : 22.50 kg
G.W. : 25.50 kg



TLF-101

รหัส 264051501011

ราคา 11,500.-/อัน

Flying Frame สำหรับ TLA-101

SPECIFICATION

NET WEIGHT : 11.50 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 820 x 111 x 699 mm



DT2000

รหัส 264420308002

ราคา 17,500.-/เครื่อง

Power Amplifier 2 x 1000 W

SPECIFICATION

FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)
DAMPING FACTOR : >500 @ 8 Ω 100 Hz ; Class : D
OUTPUT : 1000 Wrms @ 8 Ω, 1500 Wrms @ 4 Ω
SENSITIVITY : 0.775 V, 1 V, 32 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 279 x 89 mm, 2U

N.W. : 13.70 kg



DT4000

รหัส 264420308003

ราคา 22,000.-/เครื่อง

Power Amplifier 2 x 1500 W

SPECIFICATION

FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)
DAMPING FACTOR : >500 @ 8 Ω 100 Hz ; Class : D
OUTPUT : 1500 Wrms @ 8 Ω, 1500 Wrms @ 4 Ω
SENSITIVITY : 0.775 V, 1 V, 32 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 279 x 89 mm, 2U

N.W. : 16.40 kg



DT SERIES

Multi-Channel Class D Amplifier





DT4004

รหัส 264420308005

ราคา 29,000.-/เครื่อง

Power Amplifier 4 x 1000 W

SPECIFICATION

FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)
 DAMPING FACTOR : >500 @ 8 Ω 100 Hz ; Class : D
 OUTPUT : 4 x 1000 Wrms @ 8 Ω , 4 x 1500 Wrms @ 4 Ω
 SENSITIVITY : 0.775 V, 1 V, 32 dB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 380 x 89 mm, 2U N.W. : 19.50 kg



DT8004

รหัส 264420308006

ราคา 36,000.-/เครื่อง

Power Amplifier 4 x 1500 W

SPECIFICATION

FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)
 DAMPING FACTOR : >500 @ 8 Ω 100 Hz ; Class : D
 OUTPUT : 4 x 1500 Wrms @ 8 Ω , 4 x 2500 Wrms @ 4 Ω
 SENSITIVITY : 0.775 V, 1 V, 32 dB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 380 x 89 mm, 2U N.W. : 22.50 kg



C-223

รหัส 264420400001

จำนวนต่อกล่อง 7 เครื่อง
 ราคา 4,000.-/เครื่อง

Crossover 2 Way Stereo/ 3 Way Mono

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 Way Stereo/ 3 Way Mono
 OUTPUT : XLR_Bal/ Unbal INPUT : XLR_Bal/ Unbal
 CROSS FREQ : Stereo ; 2 Way (45 Hz - 960 Hz) Mono ; 3 Way (45 Hz - 960 Hz (x10))
 BANDWIDTH : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB) FILTER TYPE : Linkwitz - Riley, 24 dB/Oct
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 175 x 45 mm, 1U N.W. : 1.70 kg G.W. : 2.50 kg



EQ2231

รหัส 264421200001

ราคา 11,000.-/เครื่อง

Stereo Graphic Equalizer 2 x 30 Band

SPECIFICATION

SYSTEM : 30 Constant Q Frequency Band Stereo
 FREQ : 5 Hz - 45 kHz, +/-1 dB, S/N >92 dB CROSS TALK : >85 dB @ 1 kHz
 DYNAMIC RANGE : >115 dB, THD 20 Hz - 20 kHz : <0.008% ; 0 dBu
 FUNCTION : HPF Sweep ; Flat - 250 Hz, LF Contour ; 50 Hz, HF Contour ; 14 kHz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 180 x 134 mm, 3U N.W. : 3.00 kg G.W. : 4.50 kg



PX128B

รหัส 264420401001

ราคา 4,200.-/เครื่อง

Power Sequencer 16 kW

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 x 2 kW Power Sequencer
 MAX POWER PUTLINE (RMS) : System = 16 kW, Channel = 2 kW
 CONNECT/ DISCONNECT DELAY TIME : 1 s
 POWER SUPPLY : 220 V 50 Hz/ 60 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 484 x 222 x 44.5 mm, 1U N.W. : 5.00 kg G.W. : 6.00 kg



EC2402

รหัส 264420400003

ราคา 9,900.-/เครื่อง

Digital Speaker Management

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 In/6 Out 48 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
 FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.3 dB) DYNAMIC RANGE : 110 dB (A-Weight)
 INPUT : XLR_Bal @ 10 kΩ OUTPUT : XLR_BAL @ 100 Ω
 FUNCTION : OUTPUT ; Gain Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter, Copy, Recall, Store
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 172 x 45 mm, 1U N.W. : 3.00 kg G.W. : 4.50 kg



EC2600U

รหัส 264420400004

Digital Speaker Management

ราคา 15,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 In/6 Out 64 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
 FREQ : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.3 dB) DYNAMIC RANGE : 110 dB (A-Weight)
 INPUT : XLR_Bal @ 10 kΩ OUTPUT : XLR_BAL @ 100 Ω
 FUNCTION : OUTPUT ; Gain Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter, Copy, Recall, Store
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 45 mm N.W. : 4.70 kg G.W. : 6.30 kg



H-3401

รหัส 264050800006

ปากฮอร์น ABS 1" 119.5 x 57 x 119.5 mm

ราคา 300.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : 1" Throat Entry Horn ABS
 THROAT : 1"
 DISPERSION (HxV) : 90 x 60 degree
 ATTACHMENT METHOD : Bolt-on
 DIMENSIONS (WxDxH) : 119.5 x 57 x 119.5 mm



H-4402

รหัส 264050800004

ปากฮอร์น ABS 1" 179 x 83 x 179 mm

ราคา 300.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : 1" Throat Entry Horn ABS
 THROAT SIZE : 1"
 DISPERSION (HxV) : 90 x 60 degree
 ATTACHMENT METHOD : Bolt-on
 DIMENSIONS (WxDxH) : 179 x 83 x 179 mm



H-4403

รหัส 264050800005

ปากฮอร์น ABS 1" 179 x 125 x 179 mm

ราคา 270.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : 1" Throat Entry Horn ABS
 THROAT SIZE : 1"
 DISPERSION (HxV) : 50-100 x 55 degree
 ATTACHMENT METHOD : Bolt-on
 DIMENSIONS (WxDxH) : 179 x 125 x 179 mm



H-4401

รหัส 264050800003

ปากฮอร์น ABS 1" 360 x 165 x 160 mm

ราคา 450.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : 1" Throat Entry Horn ABS
 THROAT SIZE : 1"
 DISPERSION (HxV) : 90 x 40 degree
 ATTACHMENT METHOD : Bolt-on
 DIMENSIONS (WxDxH) : 360 x 165 x 160 mm



H-7203

รหัส 264050800002

ปากฮอร์น ABS 1" 377 x 235 x 206 mm

ราคา 650.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : 2" Throat Entry Horn ABS
 THROAT SIZE : 2"
 DISPERSION (HxV) : 60 x 40 degree
 ATTACHMENT METHOD : Bolt-on
 DIMENSIONS (WxDxH) : 377 x 235 x 206 mm



AU-100

รหัส 184030100001

ยูนิต 150 W

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : PA Driver Unit
FREQ : 160 Hz - 7 kHz
POWER HANDLING : 100 Wrms/ 150 Wmax @ 16 Ω
SPL (1W/1m) : 115 dB
DIMENSIONS (DIAxH) : 113 x 98 mm **N.W. :** 1.90 kg



SUH-25M

รหัส 184030200001

ลำโพง Horn

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,350.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : Square ABS Weatherproof Horn Speaker (Waterproof - IP66)
FREQ : 250 Hz - 10 kHz **INPUT RATING :** 25 Wrms/ 38 W @ 8 Ω
SPL (1W/1m) : 108 dB, 122 dB (25W/1m)
MATERIAL : ABS Plastic (UV Protected)
DIMENSIONS (WxDxH) : 300 x 285 x 180 mm **N.W. :** 1.99 kg



SUH-25MT (Line)

รหัส 184030200002

ลำโพง Horn

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,800.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : Square ABS Weatherproof Horn Speaker with Line Transformer (Waterproof - IP66)
FREQ : 250 Hz - 10 kHz **INPUT RATING :** 25 Wrms/ 38 W @ 100 V
OUTPUT RATING : 5/ 10/ 15/ 20/ 25 W **IMPEDANCE :** 2 k/ 1 k/ 670/ 500/ 400 Ω
SPL (1W/1m) : 108 dB, 122 dB (25W/1m) **MATERIAL :** ABS Plastic (UV Protected)
DIMENSIONS (WxDxH) : 300 x 315 x 180 mm **N.W. :** 2.42 kg



SUH-40

รหัส 184030200003

ลำโพง Horn

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 2,200.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : Square ABS Weatherproof Horn Speaker (Waterproof - IP66)
FREQ : 180 Hz - 7 kHz **INPUT RATING :** 40 Wrms/ 60 W @ 8 Ω
SPL (1W/1m) : 112 dB, 128.5 dB (40W/1m)
MATERIAL : ABS Plastic (UV Protected)
DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 385 x 200 mm **N.W. :** 3.20 kg



SUH-40XT (Line)

รหัส 184030200004

ลำโพง Horn

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 2,600.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : 16" Weatherproof Horn Speaker with Line Transformer (Waterproof - IP66)
FREQ : 180 Hz - 7 kHz **INPUT RATING :** 40 Wrms / 60 W @ 100 V
OUTPUT RATING : 5 / 10 / 20 / 40 W **IMPEDANCE :** 2 k/ 1 k/ 500/ 330/ 250 Ω
SPL (1W/1m) : 112 dB, 128.5 dB (40W/1m)
MATERIAL : ABS Plastic (UV Protected)
DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 422 x 200 mm **N.W. :** 3.90 kg





ASC-20T (Line) รหัส 184050100001

ลำโพง Sound Column

จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
ราคา 2,200.-/ใบ

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x (6" x 4") Extruded Aluminium Column Speaker with Line Transformer
FREQ : 150 Hz - 10 kHz **SPL (1W/1m)** : 92 dB @ 1 kHz
INPUT RATING : 2.5/ 5/ 10/ 15 Wrms / 23 Wmax @ 100 V
OUTPUT RATING : 2.5/5/10/15 W
TRANSDUSERS : 2 x (6" x 4") **MATERIAL** : Aluminum
DIMENSIONS (WxDxH) : 150 x 130 x 465 mm **N.W.** : 3.50 kg



ASC-40T (Line) รหัส 184050100002

ลำโพง Sound Column

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 3,600.-/ใบ

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 x (6" x 4") Extruded Aluminium Column Speaker With Line Transformer
FREQ : 150 Hz - 10 kHz **SPL (1W/1m)** : 95 dB @ 1 kHz
INPUT RATING : 5/ 10/ 20/ 30 Wrms/ 45 Wmax @ 100 V
OUTPUT RATING : 5/ 10/ 20/ 30 W
TRANSDUSERS : 4 x (6" x 4") **MATERIAL** : Aluminum
DIMENSIONS (WxDxH) : 150 x 130 x 910 mm **N.W.** : 6.00 kg

AHUJA

AU-100

ยูนิต 150 W



ASC-40T

ลำโพงชาวด์คอลัมน์

ASC-20T

ลำโพงชาวด์คอลัมน์





T2208

รหัส 662420102002

ราคา 56,000.-/เครื่อง

Digital Stereo Mixer 20 Ch

SPECIFICATION

SYSTEM : 20 Ch/ 12 Bus Digital Stereo Mixer Console
 FREQ : 20 Hz - 20 kHz @ 0 dBu +/-1.5 dBu INPUT : 16 Mic XLR(Bal)/ Line(Unbal)
 INPUT LEVEL : +22 dBu OUTPUT LEVEL : +20 dBu
 PROCESSOR : 24 Bit/ 48 kHz/Sampling Rate ; USB Audio In/Out Interface
 DIMENSIONS (WxDxH) : 475 x 355 x 130 mm N.W. : 8.00 kg G.W. : 10.47 kg



DM24.8

รหัส 662420103001

ราคา 83,500.-/เครื่อง

Digital Stereo Mixer 24 Ch

SPECIFICATION

SYSTEM : 24 Ch/ 12 Bus Digital Stereo Mixer Console
 FREQ : 22 Hz - 22 kHz @ 0 dBu +/-1.5 dBu INPUT : 24 Mic XLR(Bal)/ Line(Unbal)
 INPUT LEVEL : +22 dBu +/-0.5 dBu OUTPUT LEVEL : +20 dBu +/-0.5 dBu
 PROCESSOR : 24 Bit/ 48 kHz/Sampling Rate ; USB Audio In/Out Interface
 DIMENSIONS (WxDxH) : 525 x 530 x 200 mm N.W. : 12.00 kg G.W. : 15.40 kg



TDI-A2

รหัส 662420301001

จำนวนต่อกล่อง 20 เครื่อง
 ราคา 1,700.-/เครื่อง

Active Direct Box

SPECIFICATION

SYSTEM : 1 Ch Active Direct Injection Box
 FREQ : 10 Hz - 30 kHz +/-1 dBu
 INPUT : Phone TS 1/4" (Unbal), XLR/F (Unbal)
 OUTPUT : XLR/M (Bal)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 130 x 127 x 45 mm
 ATTEN : 0 dB/ 20 dB
 LINK : Phone TS 1/4" (Unbal)
 POWER : Phantom 20 - 48 VDC/ BAT 9 V
 GROUND : Gnd/ Life
 N.W. : 0.60 kg



T-LINK8

รหัส 662420401001

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
 ราคา 5,500.-/เครื่อง

Mixer/ Splitter Processor

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Mixer/ Splitter Processor
 FREQ : 5 Hz - 200 kHz (+/-3 dB) S/N RATIO : >95 dBu 22 Hz - 22 kHz
 AUDIO INPUT : RF Filtered Servo-Bal Input/ Bal 50 kΩ, Unbal 25 kΩ
 AUDIO OUTPUT : Electronically Servo-Bal Output Stage/ Bal 60 Ω, Unbal 30 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 195 x 44 mm N.W. : 2.60 kg



THA-6

รหัส 662420601002

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
 ราคา 5,500.-/เครื่อง

Stereo Headphone Amplifier 6 Ch

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Stereo Headphone Amplifier
 FREQ : 10 Hz - 50 kHz (+/-3 dB)
 CMRR TYPE : 40 dB, >55 dB @ 1 kΩ
 THD : 0.005% Type @ +4 dBu, 1 kHz, Gain 1 ; Max Gain +20 dB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 217 x 44 mm N.W. : 2.90 kg



DLM408 PLUS

รหัส 662420402003

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
 ราคา 24,000.-/เครื่อง

Digital Processor Speaker Management

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 In/8 Out 96 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
 FREQ : 20 Hz - 20 kHz INPUT : XLR_Bal @ 20 kΩ
 FUNCTION : Gain, Gate/ Expander, Parametric EQ, Delay, Limiter/ Compressor,
 Bandpass Filters, Crossover Filter, Matrix OUTPUT : XLR_Bal @ 100 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 210 x 40 mm, 1U N.W. : 2.50 kg



 **SOHO M4** รหัส 662050103007 จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
 ตู้ลำโพง 4" 2 Way 30 W ราคา 4,900.-/ใบ

SPECIFICATION
 SYSTEM : 4" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 100 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 POWER HANDLING : 30 Wrms @ 8 Ω **CROSS FREQ :** 3 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB **DISPERSION (HxV) :** 110 x 20 degree
 TRANSDUCERS : High 3 x 0.5" (13 mm) soft dome, Low 4" Vc 25.4 mm/1"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 126 x 136 x 136 mm **N.W. :** 1.45 kg



 **SOHO V8** (สีดำ) รหัส 662050103009 จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
 ตู้ลำโพง 8 x 3.5" 2 Way 240 W ราคา 6,500/ใบ

SPECIFICATION
 SYSTEM : 8 x 3.5" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 140 Hz - 20 kHz (-6 dB)
 POWER HANDLING : 240 Wrms @ 4 Ω **CROSS FREQ :** 350 Hz @ 24 dB/Oct Active
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB **DISPERSION (HxV) :** 100 degree
 TRANSDUCERS : Mid Range 8 x 3.5" VC 25.4 mm/ 1"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 129.7 x 102.6 x 760 mm **N.W. :** 6.95 kg



 **SOHO V8 Plus** (สีดำ) รหัส 662050103010 จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
 ตู้ลำโพง 8 x 3.5" 2 Way 240 W ราคา 7,000.-/ใบ

SPECIFICATION
 SYSTEM : 7 x 3.5" Full Range, 1 x 3.5" 2 Way Speaker **FREQ :** 140 Hz - 20 kHz (-6 dB)
 POWER HANDLING : 240 Wrms @ 4 Ω **CROSS FREQ :** 350 Hz @ 24 dB/
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB Oct Active
 TRANSDUCERS : Mid Range 7 x 3.5" VC 25.4 mm/ 1", **DISPERSION (HxV) :** 100 degree
 Wideband Coaxial TW 1 x 3.5"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 129.7 x 102.6 x 760 mm **N.W. :** 6.95 kg



 **SOHO S12** (สีดำ) รหัส 662050103003 จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ
 ตู้ลำโพง Sub 12" Active 350 W + 350 W ราคา 25,500.-/ใบ

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" Active Subwoofer with DSP IP Control **FREQ :** 40 Hz - 500 Hz (-6 dB)
 OUTPUT : Satellite M/H ; 350 Wrms Class D @ 4 Ω/ Sub ; 350 Wrms Class D @ 4 Ω
 MAX SPL (1W/1m) : 130 dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo/ 1 RCA IN 2 Vol, XLR/ M/ SPK OUT
 TRANSDUCERS : Low 12" VC 63.5 mm/ 2.5"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 480 x 450 mm **N.W. :** 20.51 kg



 **SOHO S12P** (สีดำ) รหัส 662050103008 จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ
 ตู้ลำโพง Sub 12" Passive 300 W ราคา 9,500.-/ใบ

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" Passive Subwoofer Speaker **POWER HANDLING :** 300 Wrms @ 4 Ω
 FREQ : 45Hz - 2.8 kHz (-10 dB)
 SENSITIVITY (1W/1m) : 122 dB
 TRANSDUCER : Low 12" VC 64.5 mm/ 2.55"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 350 x 542 x 500 mm **N.W. :** 20.10 kg



 **SOHO S15 PLUS** (สีดำ) รหัส 662050103012 จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ
 ตู้ลำโพง Sub 15" Active 350 W + 350 W ราคา 28,000.-/ใบ

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" Active Subwoofer with DSP IP Control **FREQ :** 40 Hz - 500 Hz (-6 dB)
 OUTPUT : Satellite M/H ; 350 Wrms Class D @ 4 Ω/ Sub ; 350 Wrms Class D @ 4 Ω
 MAX SPL (1W/1m) : 130 dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo/ 1 RCA IN 2 Vol, XLR/ M/ SPK OUT
 TRANSDUCERS : Low 15" VC 63.5 mm/ 2.5"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 520 x 562 x 480 mm **N.W. :** 28.30 kg



SOHO S15 (สีดำ)

รหัส 662050103011

ราคา 27,000.-/ใบ

ตู้ลำโพง Sub 15" Active 350 W + 350 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" Active Subwoofer with DSP IP Control **FREQ** : 40 Hz - 500 Hz (-6 dB)
OUTPUT : Satelling M/H ; 350 Wrms Class D @ 4 Ω / Sub ; 350 Wrms Class D @ 4 Ω
MAX SPL (1W/1m) : 130 dB **FUNCTION** : 2 XLR Combo / 1 RCA IN 2 Vol, XLR / M / SPK OUT
TRANSDUCERS : Low 15" VC 63.5 mm / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 520 x 562 x 480 mm **N.W.** : 28.30 kg



AVANTI 15A MKII

รหัส 662051501003

ราคา 7,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way + Amp 240 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ** : 55 Hz - 20 kHz (-6 dB)
OUTPUT : 240 Wrms **CROSS FREQ** : 2.5 kHz **DISPERSION (HxV)** : 90 x 45 degree
MAX SPL (1W/1m) : 117 dB **FUNCTION** : 2 XLR / 1 / 4" IN, 1 XLR OUT 2 Vol Master / Bass / Treble
TRANSDUCERS : High 1" Neo VC 25.4 mm / 1", Low 15" VC 50 mm / 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 386 x 366 x 632 mm **N.W.** : 14.37 kg



X 8A MKII

รหัส 662050104009

ราคา 6,900.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" + Amp 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Active Ported Speaker
FREQ : 75 Hz - 20 kHz (-3 dB) / 68 Hz - 20 kHz (-10 dB) **CROSS** : 2.5 kHz
OUTPUT : HF 30 Wrms / LF 120 Wrms , (600 Wpeak) **MAX SPL** : 89 dB / 114 dB (peak)
TRANSDUCERS : High 1" Titanium Diaphragm Driver, Low 8"
DIMENSIONS (WxDxH) : 272 x 252 x 422 mm **N.W.** : 5.96 kg



X 10A MKII

รหัส 662050104010

ราคา 8,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" + Amp 300 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Active Ported Speaker
FREQ : 72 Hz - 20 kHz (-3 dB) / 65 Hz - 20 kHz (-10 dB) **CROSS** : 2.5 kHz
OUTPUT : HF 30 Wrms / LF 120 Wrms , (600 Wpeak) **MAX SPL** : 86 dB / 117 dB (peak)
TRANSDUCERS : High 1" Titanium Diaphragm Driver, Low 10"
DIMENSIONS (WxDxH) : 287 x 277 x 462 mm **N.W.** : 7.08 kg



X 12A MKII

รหัส 662050104011

ราคา 11,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" + Amp 800 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Active Ported Speaker
FREQ : 65 Hz - 20 kHz (-3 dB) / 55 Hz - 20 kHz (-10 dB) **CROSS** : 2.5 kHz
OUTPUT : HF 50 Wrms / LF 350 Wrms , (1600 Wpeak) **MAX SPL** : 90 dB / 122 dB (peak)
TRANSDUCERS : High 1" Neodymium Compression Driver, Low 12"
DIMENSIONS (WxDxH) : 381 x 348 x 602 mm **N.W.** : 13.75 kg



X 15A MKII

รหัส 662050104012

ราคา 13,500.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" + Amp 800 W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Ported Speaker
FREQ : 60 Hz - 20 kHz (-3 dB) / 55 Hz - 20 kHz (-10 dB) **CROSS** : 2.2 kHz
OUTPUT : HF 50 Wrms / LF 350 Wrms , (1600 Wpeak) **MAX SPL** : 93 dB / 125 dB (peak)
TRANSDUCERS : High 1" Neodymium Compression Driver, Low 15"
DIMENSIONS (WxDxH) : 386 x 371 x 627 mm **N.W.** : 14.30 kg



VA42.12

รหัส 662050302001

ราคา 18,900.-/ชุด

ชุดตู้ลำโพง

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 x 3.5" Full Range Speaker + 12" Active Subwoofer Speaker with DSP IP Control
FREQ : 40 Hz - 20 kHz (-6 dB) **POWER HANDLING :** 1000 Wrms/ Class D @ 4 Ω
MAX SPL (1W/1m) : 130 dB **DISPERSION (H) :** 100 degree **CROSS FREQ :** 500 Hz
TRANSDUCERS : Mid/Hi 8 x 3.5" VC 25.4 mm/ 1", Low 1 x 12" VC 63.5 mm/ 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 480 x 1,426.6 mm **N.W. :** 30.09 kg



EVENT 2K

รหัส 662050303001

ราคา 55,500.-/ชุด

ชุดตู้ลำโพง

SPECIFICATION

SYSTEM : 12 x 3.5" Full Range Speaker + 15" Active Subwoofer Speaker with DSP IP Control
FREQ : 40 Hz - 20 kHz (-10 dB) **POWER HANDLING :** 1000 Wrms/ Class D @ 4 Ω
MAX SPL (1W/1m) : 128 dB **DISPERSION (H) :** 120 degree **CROSS FREQ :** 220 Hz
TRANSDUCERS : Mid/Hi 12 x 3.5" VC 25.4 mm/ 1" Low, 1 x 15" VC 63.5 mm/ 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 440 x 640 x 2,015 mm **N.W. :** 37.81 kg



PROFESSIONAL AUDIO GEAR



KS HD12A

KS HD8A

KS HD10A

KS HD15A



X12A MKII

X14A MKII



MX.12

MX.8



SOHO S15 PLUS

VA42.12 SYSTEM



UTWR1

Wifi Module

รหัส 527420500002

จำนวนต่อเครื่อง 10 เครื่อง
ราคา 5,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : Communication Converter with WIFI/ USB/ RS-485 (Cat5)
CONNECTION METHODS : USB to CAT5/ RS485 **NETWORK :** TCP/ IP/ UDSTA/ AP
INTERFACE SPEED : Ethernet 100 Mbps/ UART : 1200 - 115200 bps
FREQ RANGE (WIFI) : 2.412 GHz - 2.484 GHz **WIRELESS :** 802.11 B/G/N
DIMENSIONS (WxDxH) : 186 x 147 x 67 mm **N.W. :** 3.60 kg



DP26+

Digital Speaker Processor

รหัส 527420000021

จำนวนต่อเครื่อง 6 เครื่อง
ราคา 17,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 In/ 6 Out 96 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20 Hz - 20 kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20 kΩ **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 Ω
FUNCTION : INPUT ; Gain, Noise Gate, Polarity, EQ, Delay, DEQ, AGC, Compressor
: OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 mm, 1U **N.W. :** 3.55 kg



DP48+

Digital Speaker Processor

รหัส 527420000022

จำนวนต่อเครื่อง 6 เครื่อง
ราคา 20,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 In/ 8 Out 96 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20 Hz - 20 kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20 kΩ **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 Ω
FUNCTION : INPUT ; Gain, Noise Gate, Polarity, EQ, Delay, DEQ, AGC, Compressor
: OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 mm, 1U **N.W. :** 3.55 kg



XCA26+

Digital Speaker Processor

รหัส 527420000019

จำนวนต่อเครื่อง 6 เครื่อง
ราคา 19,800.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 In/ 6 Out 96 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20 Hz - 20 kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20 kΩ **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 Ω
FUNCTION : INPUT ; Gain, Noise Gate, Polarity, EQ, Delay, DEQ, AGC, Compressor
: OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 mm, 1U **N.W. :** 4.25 kg



XCA48+

Digital Speaker Processor

รหัส 527420000020

จำนวนต่อเครื่อง 6 เครื่อง
ราคา 25,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 In/ 8 Out 96 kHz/ 32 Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20 Hz - 20 kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20 kΩ **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 Ω
FUNCTION : INPUT ; Gain, Noise Gate, Polarity, EQ, Delay, DEQ, AGC, Compressor
: OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 mm, 1U **N.W. :** 4.25 kg



DP848+

Digital Speaker Processor

DIGITAL SPEAKER MANAGEMENT



DP26+ | XCA48+
Digital Speaker Processor | Digital Speaker Processor

UTWR1
Wifi Module



SC-10AH (Line) รหัส 016010100005

ลำโพงฮอร์น 5" x 7" 10 W

จำนวนต่อกล่อง 12 ชุด

ราคา 800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Square Horn Speaker 5" x 7"
 FREQUENCY RESPONSE : 500 Hz - 6 kHz
 POWER HANDLING : 1/ 3/ 5/10 W (1 kΩ/ 2 kΩ/ 3.3 kΩ/ 10 kΩ)
 MATERIAL : ABS Resin
 DIMENSIONS (WxDxH) : 176 x 125.5 x 179.5 mm



SC-15AH (Line) รหัส 016010100006

ลำโพงฮอร์น 6" x 9" 15 W

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด

ราคา 1,200.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Square Horn Speaker 6" x 9"
 FREQUENCY RESPONSE : 450 Hz - 5 kHz
 POWER HANDLING : 1/3/5/10/ 15 W (670 Ω/ 1 kΩ/ 2 kΩ/ 3.3 kΩ/ 10 kΩ)
 MATERIAL : ABS Resin
 DIMENSIONS (WxDxH) : 222 x 227.5 x 161.5 mm



SC-30AH (Line) รหัส 016010100003

ลำโพงฮอร์น 8" x 12" 30 W

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด

ราคา 1,550.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Square Horn Speaker 8" x 12"
 FREQUENCY RESPONSE : 350 Hz - 5 kHz
 POWER HANDLING : 1/ 3/ 5/ 10/ 15/ 30 W (330 Ω/ 670 Ω/ 1 kΩ/ 2 kΩ/ 3.3 kΩ/ 10 kΩ)
 MATERIAL : ABS Resin
 DIMENSIONS (WxDxH) : 287 x 257.5 x 208 mm



SC-30H รหัส 016010100004

ลำโพงฮอร์น 8" x 12" 30 W

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด

ราคา 1,200.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Square Horn Speaker 8" x 12"
 FREQUENCY RESPONSE : 350 Hz - 5 kHz
 POWER HANDLING : 30 W @ 8 Ω
 MATERIAL : ABS Resin
 DIMENSIONS (WxDxH) : 287 x 257.5 x 208 mm
 SPL (1W/1m) : 107 dB



TH-16 รหัส 016010200008

ปากฮอร์นอลูมิเนียม 16" ทรงกลม

จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด

ราคา 860.-/ชุด

SPECIFICATION

Type : Round Trumpet Horns 16"
 Material : Aluminum
 DIMENSIONS (DIAxD) : 407 x 325 mm
 Weight : 1.50 kg



TH-20 รหัส 016010200004

ลำโพงฮอร์นอลูมิเนียม 20" ทรงกลม

จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด

ราคา 920.-/ชุด

SPECIFICATION

Type : Round Trumpet Horns 20"
 MATERIAL : Aluminum
 DIMENSIONS (DIAxD) : 516 x 390 mm
 WEIGHT : 1.90 kg



TH-120

รหัส 016010200005

จำนวนต่อกล่อง 1 ชุด
ราคา 9,100.-/ชุด

ปากฮอร์นลูมิเนียม 20" ทรงกลมลึก 930 mm 2 ยูนิท

SPECIFICATION

TYPE : Round Long Throw 20" (2 Entries)
MATERIAL : Aluminum
DIMENSIONS (DIAxD) : 518 x 930 mm
WEIGHT : 5.80 kg



CS-6A ILine

รหัส 016010300001

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,300.-/ชุด

ลำโพง Wide Range ทรงกระบอก

SPECIFICATION

TYPE : Round ABS Plastic Horn Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 15 kHz
POWER HANDLING : 1.5/ 3/ 6 Wrms @ 50 V/ 70 V/ 100 V Line
SPL (1W/1m) : 95 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 202 x 200 x 185 mm
SPEAKER : Dia 12 cm Paper Cone
N.W. : 1.40 kg



CS-30A ILine

รหัส 016010300003

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด
ราคา 2,200.-/ชุด

ลำโพง Wide Range ทรงสี่เหลี่ยม

SPECIFICATION

TYPE : Round ABS Plastic Horn Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 15 kHz
POWER HANDLING : 7.5/ 15/ 30 Wrms @ 50 V/ 70 V/ 100 V Line
SPL (1W/1m) : 101 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 283 x 256 x 234 mm
SPEAKER : Dia 12 cm Paper Cone
N.W. : 3.70 kg



CS-212 ILine (สีขาว)

รหัส 016010300011

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด
ราคา 1,600.-/ชุด

ลำโพง Sound Column 4 x 2.5" 12 W

SPECIFICATION

TYPE : Extruded Aluminum Column Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 250 Hz - 20 kHz
POWER HANDLING : 1.5/ 3/ 6/ 12 Wrms @ 25 V/ 70 V/ 100 V Line
SPL (1W/1m) : 94 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 105.8 x 75 x 405 mm
INPUT POWER : 12 Wrms/ Max 24 Wrms
SPEAKER : 4 x 2.5" Oval High Plastic Cone
N.W. : 2.42 kg



CS-308W ILine (สีขาว)

รหัส 016010300014

ราคา 6,500.-/ใบ

ลำโพง Sound Column Array 8 x 3" 60 W

SPECIFICATION

TYPE : Column Array Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 180 Hz - 18 kHz
POWER HANDLING : 7.5/ 15/ 30/ 60 Wrms @ 70 V/ 100 V Line
SPL (1W/1m) : 115 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 98 x 130 x 730 mm
INPUT POWER : 60 W @ 8 Ω
SPEAKER : 8 x 3"
VOICE COIL : 19.6 mm
N.W. : 7.30 kg



CAS-308W ILine (สีขาว)

รหัส 016010300015

ราคา 7,900.-/ใบ

ลำโพง Sound Column Array 8 x 3" 60 W (กันน้ำ - IP66)

SPECIFICATION

TYPE : Column Array Speaker (Waterproof - IP66)
FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 18 kHz
POWER HANDLING : 7.5/ 15/ 30/ 60 Wrms @ 70 V/ 100 V Line
SPL (1W/1m) : 116 dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 121 x 140 x 776 mm
INPUT POWER : 60 W
SPEAKER : 8 x 3"
VOICE COIL : 20 mm
N.W. : 8.60 kg


CSP-115 (Line) รหัส 016010301005

ลำโพง Projector 5.5" 15 W

 จำนวนต่อกล่อง 6 ใบ
ราคา 1,300.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 20 kHz
 POWER HANDLING : 3.75/ 7.5/ 15 Wrms @ 50 V/ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 94 dB
 DIMENSIONS (DIAxD) : 150 x 196.5 mm
 SPEAKER : 5.5" Paper Cone


CSP-115D (Line) รหัส 016010301003

ลำโพง Projector 2 x 5.5" 15 W

 จำนวนต่อกล่อง 6 ใบ
ราคา 1,500.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 20 kHz
 POWER HANDLING : 3.75/ 7.5/ 15 Wrms @ 50 V/ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 94 dB
 DIMENSIONS (DIAxD) : 150 x 196.5 mm
 SPEAKER : 2 x 5.5" Paper Cone


CSP-210WP (Line)

ลำโพง Projector 6.5" 10 W รหัส 016010301002

 จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
ราคา 2,000.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker (Weatherproof)
 FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz
 POWER HANDLING : 2.5/ 5/ 10 Wrms @ 50 V/ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 94 dB
 DIMENSIONS (DIAxD) : 180 x 251.5 mm
 SPEAKER : 6.5" Plastic Cone (Weatherproof)


CSP-220 (Line) รหัส 016010301004

ลำโพง Projector 6.5" 20 W

 จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
ราคา 1,600.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz
 POWER HANDLING : 5/ 10/ 20 Wrms @ 50 V/ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 94 dB
 DIMENSIONS (DIAxD) : 180 x 251.5 mm
 SPEAKER : 6.5" Paper Cone
 N.W. : 2.00 kg


CSP-220D (Line)

ลำโพง Projector 2 x 6.5" 20 W รหัส 016010301006

 จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
ราคา 1,800.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz
 POWER HANDLING : 5/ 10/ 20 Wrms @ 50 V/ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 94 dB
 DIMENSIONS (DIAxD) : 180 x 251.5 mm
 SPEAKER : 2 x 6.5" Paper Cone
 N.W. : 3.00 kg


NPJ-5 (Line)

ลำโพง Projector 5.5" 20 W รหัส 016010301007

 จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
ราคา 2,100.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Waterproof Projector Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 130 Hz - 20 kHz
 POWER HANDLING : 5/ 10/ 20 Wrms @ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 89 dB
 DIMENSIONS (DIAxD) : 168.3 x 246.2 mm
 INPUT POWER : 20 Wrms/ Max 40 Wrms
 SPEAKER : 1 x 5.5" Paper Cone
 N.W. : 2.20 kg



NPI-5D (Line) รหัส 016010301008

ลำโพง Projector 2 x 5.5" 20 W

จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
ราคา 2,500.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Waterproof Projector Speaker (Waterproof - IP55)
 FREQUENCY RESPONSE : 110 Hz - 20 kHz INPUT POWER : 20 Wrms/ Max 40 Wrms
 POWER HANDLING : 5/ 10/ 20 Wrms @ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 89 dB SPEAKER : 2 x 5.5" Paper Cone
 DIMENSIONS (DIAxD) : 168.3 x 246.2 mm N.W. : 2.80 kg



NSP-5 (Line) รหัส 016010301009

ลำโพงแขวนเพดาน 5.5" 20 W

จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
ราคา 2,200.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Pendant Sphere Loudspeaker
 FREQUENCY RESPONSE : 130 Hz - 20 kHz INPUT POWER : 20 Wrms/ Max 40 Wrms
 POWER HANDLING : 5/ 10/ 20 Wrms @ 70 V/ 100 V Line/ Bypass @ 6 Ω
 SPL (1W/1m) : 89 dB SPEAKER : 5" Full-range Paper Cone
 DIMENSIONS (DIAxD) : 154 x 218.5 mm N.W. : 1.95 kg



NSP-6 (Line) รหัส 016010301010

ลำโพงแขวนเพดาน 6.5" 30 W

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 2,000.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Pendant Sphere Loudspeaker
 FREQUENCY RESPONSE : 110 Hz - 20 kHz INPUT POWER : 30 Wrms/ Max 60 Wrms
 POWER HANDLING : 7.5/ 15/ 30 Wrms @ 70 V/ 100 V Line/ Bypass @ 8 Ω
 SPL (1W/1m) : 90 dB SPEAKER : 6.5" Full-range Paper Cone
 DIMENSIONS (DIAxD) : 154 x 218.5 mm N.W. : 2.85 kg



CSR-205Y (Line) รหัส 016010302001

ลำโพง Sphere 5" 20 W ติดผนัง

จำนวนต่อกล่อง 8 ใบ
ราคา 1,400.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Sphere Loudspeaker
 FREQUENCY RESPONSE : 110 Hz - 13 kHz INPUT POWER : 20 Wrms/ Max 40 Wrms
 POWER HANDLING : 5/ 10/ 20 Wrms @ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 92 dB SPEAKER : 5" Wide Band Shaped Mounting
 DIMENSIONS (DIAxD) : 184 x 162.5 mm N.W. : 1.95 kg



CSR-306Y (Line) รหัส 016010302002

ลำโพง Sphere 6.5" 30 W ติดผนัง

จำนวนต่อกล่อง 4 ใบ
ราคา 1,700.-/ใบ

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Sphere Loudspeaker
 FREQUENCY RESPONSE : 120 Hz - 20 kHz INPUT POWER : 30 Wrms/ Max 60 Wrms
 POWER HANDLING : 7.5/ 15/ 30 Wrms @ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 94 dB SPEAKER : 6.5" Wide Band Shaped Mounting
 DIMENSIONS (DIAxD) : 265 x 232.5 mm N.W. : 2.54 kg



CSL-6106 (Line) รหัส 016010303004

ลำโพงเพดาน 6.5" 6 W

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 650.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Ceiling Speaker 6.5"
 FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz
 POWER HANDLING : 1.5/ 3/ 6 Wrms @ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 86 dB SPEAKER : 6.5" Paper Cone
 DIMENSIONS (DIAxD) : 199 x 63.70 mm N.W. : 0.64 kg



Professional Audio / P.A. System



 **CSL-810T** รหัส 016010303006 จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว
 ลำโพงเพดาน 8" 10 W ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION
 TYPE : 8" Full Range Ceiling Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY RESPONSE : 140 Hz - 20 kHz
 POWER HANDLING : 2.5/5/10 Wrms @ 70 V/ 100 V Line
 SPL (1W/1m) : 95 dB SPEAKER : 8" Paper Cone
 DIMENSIONS (DIAxD) : 265 x 78.5 mm N.W. : 1.20 kg



 **MT-35 (Iline)** รหัส 016010500001 จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ยูนิต์ลำโพงฮอร์น 35 W ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION
 INPUT POWER : 35 Wrms (100 V)
 OUTPUT POWER : 35 W (290 Ω)/ 20 W (500 Ω)/ 10 W (1 kΩ)
 FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 6 kHz
 MATERIAL : Aluminum Cover/ Plastic Base
 DIMENSION (DIAxD) : 130 x 137.5 mm N.W. : 1.90 kg



 **MT-60 (Iline)** รหัส 016010500002 จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ยูนิต์ลำโพงฮอร์น 60 W ราคา 1,350.-/ตัว

SPECIFICATION
 INPUT POWER : 60 Wrms (100 V)
 OUTPUT POWER : 60 W (170 Ω)/ 40 W (250 Ω)/ 20 W (500 Ω)
 FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 6 kHz
 MATERIAL : Aluminum Cover/ Plastic Base
 DIMENSION (DIAxD) : 130 x 137.5 mm N.W. : 2.50 kg



 **MT-100 (Iline)** รหัส 016010500003 จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ยูนิต์ลำโพงฮอร์น 100 W ราคา 1,700.-/ตัว

SPECIFICATION
 INPUT POWER : 100 Wrms (100 V)
 OUTPUT POWER : 100 W (100 Ω)/ 50 W (200 Ω)/ 35 W (286 Ω)
 FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 6 kHz
 MATERIAL : Aluminum Cover/ Plastic Base
 DIMENSION (DIAxD) : 160 x 147.5 mm N.W. : 3.16 kg



 **TU-80ML (Iline)** รหัส 016010500004 จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ยูนิต์ลำโพงฮอร์น 80 W ราคา 1,800.-/ตัว

SPECIFICATION
 INPUT POWER : 80 Wrms (100 V)
 OUTPUT POWER : 80 W (125 Ω)/ 50 W (200 Ω)/ 35 W (290 Ω)
 FREQUENCY RESPONSE : 200 Hz - 4.5 kHz
 MATERIAL : Aluminum Unit Cover
 DIMENSION (DIAxD) : 110 x 160 mm N.W. : 6.00 kg



 **ER-226W** รหัส 016040103226 จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
 เม็กกาโฟน ราคา 900.-/ตัว

SPECIFICATION
 TYPE : Hand Grip (มือถือ)
 FUNCTION : Selectable Whistle (นกหวีด) RANGE : 0.5 - 0.7 km
 POWER : 8 Wmax @ 8 Ω
 BATTERY : 7.2 VDC / "AA" Type (ถ่านขนาดเล็ก) 1.5 VDC x 6
 DIMENSION (DIAxL) : 150 x 237 mm N.W. : 0.63 kg



ER-66W

รหัส 016040203066

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 2,200.-/ตัว

เบ็กกาไฟฟ้

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder (สะพาย) / Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Whistle (นกหวีด) RANGE : 0.5 - 0.7 km
POWER : 25 Wmax @ 8 Ω
BATTERY : 12 VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8
DIMENSION (DIAxL) : 230 x 350 mm N.W. : 1.65 kg



ER-67W

รหัส 016040203067

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 3,600.-/ตัว

เบ็กกาไฟฟ้

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder (สะพาย)/ Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Whistle (นกหวีด) RANGE : 0.6 - 1.8 km
POWER : 35 Wmax @ 8 Ω
BATTERY : 12 VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8 ; 2 - 7 Hours
DIMENSION (DIAxL) : 313 x 435 mm N.W. : 2.50 kg



ER-67S

รหัส 016040203074

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 2,800.-/ตัว

เบ็กกาไฟฟ้

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder (สะพาย)/ Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Siren RANGE : 0.6 - 1.8 km
POWER : 35 Wmax @ 8 Ω
BATTERY : 12 VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8 ; 2 - 7 Hours
DIMENSION (DIAxL) : 313 x 435 mm N.W. : 2.50 kg



CM-800

รหัส 016110200001

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 2,900.-/ตัว

Chime Microphone

SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
4 Tone Chime : 440, 554, 659, 880 Hz
POWER SUPPLY : DC 15 V 400 MA
DIMENSIONS (WxDxH) : 132 x 155 x 380 mm
N.W. : 0.80 kg



NWB-3 (Line)

รหัส 016050104001

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 3,200.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 3" 20 W 2 ทาง

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 Way Passive Speaker Cabinet
FREQUENCY RESPONSE. : 100 Hz - 10 kHz
POWER RATING : 70 V/ 100 V (20 W/ 10 W/ 5 W/ 2.5 W), 20 W @ 8 Ω
SPL (1W/1m) : 85 dB (+/-3 dB) ; 3.5" Ferrite Woofer, 0.8" Neodymium Tweeter
DIMENSIONS (WxDxH) : 134 x 136 x 220 mm N.W. : 2.10 kg



NWB-5 (Line)

รหัส 016050104002

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 3,900.-/ใบ

ตู้ลำโพงพลาสติก 5" 40 W 2 ทาง

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 Way Passive Speaker Cabinet
FREQUENCY RESPONSE. : 100 Hz - 10 kHz
POWER RATING : 70 V/ 100 V (40 W/ 20 W/ 10 W/ 5 W), 40 W @ 8 Ω
SPL (1W/1m) : 85 dB (+/-3 dB) ; 5" Ferrite Woofer, 1" Neodymium Tweeter
DIMENSIONS (WxDxH) : 170 x 172 x 278 mm N.W. : 3.10 kg



NWB-8 (Line)

รหัส 016050104003

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 80 W 2 ทาง

จำนวนต่อกล่อง 2 ใบ
ราคา 5,600.-/ใบ

SPECIFICATION

SYSTEM : 2-Way Passive Speaker Cabinet
FREQUENCY RESPONSE. : 100 Hz - 10 kHz
POWER RATING : 70 V/100 V (80 W/40 W/20 W/10 W), 80 W @ 8 Ω
SPL (1W/1m) : 87 dB (+/-3 dB) ; 8" Ferrite Woofer, 1" Neodymium Tweeter
DIMENSIONS (WxDxH) : 250 x 251 x 406 mm N.W. : 6.40 kg



CSB-20 (สีดำ)

รหัส 016050100003

ตู้ลำโพง 3" 2 ทาง

จำนวนต่อกล่อง 3 คู่
ราคา 1,700.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : Passive Speaker Cabinet (3")
FREQUENCY RESPONSE. : 132 Hz - 20 kHz
POWER HANDLING : 20 Wrms @ 6 Ω
SPL (1W/1m) : 85 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 107 x 175 mm N.W. : 0.80 kg



CSB-20 (สีขาว)

รหัส 016050100004

ตู้ลำโพง 3" 2 ทาง

จำนวนต่อกล่อง 3 คู่
ราคา 1,700.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : Passive Speaker Cabinet (3")
FREQUENCY RESPONSE. : 132 Hz - 20 kHz
POWER HANDLING : 20 Wrms @ 6 Ω
SPL (1W/1m) : 85 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 107 x 175 mm N.W. : 0.80 kg



CSB-20T (Line) (สีดำ)

รหัส 016050100005

ตู้ลำโพง 3" 2 ทาง

จำนวนต่อกล่อง 3 คู่
ราคา 2,400.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : Speaker Cabinet with Transformer (3")
FREQUENCY RESPONSE : 132 Hz - 20 kHz
POWER HANDLING : 70 V (20 W/ 10 W/ 5 W/2.5 W) ; 100 V (20 W/ 10 W/ 5 W)
SPL (1W/1m) : 85 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 107 x 175 mm N.W. : 1.12 kg



CSB-20T (Line) (สีขาว)

รหัส 016050100006

ตู้ลำโพง 3" 2 ทาง

จำนวนต่อกล่อง 3 คู่
ราคา 2,400.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : Speaker Cabinet with Transformer (3")
FREQUENCY RESPONSE : 132 Hz - 20 kHz
POWER HANDLING : 70 V (20 W/ 10 W/ 5 W/2.5 W) ; 100 V (20 W/ 10 W/ 5 W)
SPL (1W/1m) : 85 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 107 x 175 mm N.W. : 1.12 kg



CSB / CSB-T Series

Passive Speaker Cabinet

Speaker Cabinet with Transformer





MPA-60R

รหัส 016420102003

Power Mixer AC/DC 60 W (MP3 + Recording)

จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง
ราคา 7,800.-/เครื่อง

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80 Hz - 16 kHz (+/-3 dB)
OUTPUT POWER : 60 Wrms @ 4 Ω (25 V, 70 V, 100 V) SWITCHABLE : 24 VDC
FUNCTION : 1 Aux in, 2 Tone (Bass/ Treble), 3 Input Volume ; 1 Master
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/240 V AC 50 Hz / 60 Hz
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 260 x 88 mm N.W. : 6.50 kg



MPA-120RST

รหัส 016420102013

Power Mixer AC/DC 120 W (MP3 + Recording + Zone + Tuner)

จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง
ราคา 11,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80 Hz - 16 kHz (+/-3 dB)
OUTPUT POWER : 120 Wrms @ 4 Ω (25 V, 70 V, 100 V), Zone (Vol.) 1 - 4 ; 100 V
FUNCTION : 1 Aux, 2 Tone (Bass/ Treble), 4 Input, 1 Tel, 3 Rec, 1 Master
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/240 VAC 50 Hz/60 Hz SWITCHABLE : 24 VDC
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 260 x 88 mm N.W. : 10.20 kg



MPA-240RST

รหัส 016420102014

Power Mixer AC/DC 240 W (MP3 + Recording + Zone + Tuner)

จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง
ราคา 12,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80 Hz - 16 kHz (+/-3 dB)
OUTPUT POWER : 240 Wrms @ 4 Ω (25 V, 70 V, 100 V), Zone (Vol.) 1 - 4 ; 100 V
FUNCTION : 1 Aux, 2 Tone (Bass/ Treble), 4 Input, 1 Tel, 3 Rec, 1 Master
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/240 VAC 50 Hz/60 Hz SWITCHABLE : 24 VDC
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 260 x 88 mm N.W. : 11.00 kg



PAX-60

รหัส 016420102015

Power Mixer 60 W (USB, BT)

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
ราคา 7,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80 Hz - 16 kHz (+/-3 dB) ; CLASS-D
OUTPUT POWER : 60 Wrms @ 4 Ω (70 V, 100 V)
FUNCTION : 4 Mic/Line, 1 Stereo, MP3 USB-SD/ Tuner/ Bluetooth
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/240 VAC 50 Hz/60 Hz SWITCHABLE : 24 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 281 x 44 mm N.W. : 4.10 kg



PAX-120

รหัส 016420102016

Power Mixer 120 W (USB, BT)

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
ราคา 8,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80 Hz-16 kHz (+/-3 dB) ; CLASS-D
OUTPUT POWER : 120 Wrms @ 4 Ω (70 V, 100 V)
FUNCTION : 4 Mic/Line, 1 Stereo, MP3 USB-SD/ Tuner/ Bluetooth
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/ 240 VAC 50 Hz/60 Hz SWITCHABLE : 24 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 281 x 44 mm N.W. : 4.90 kg



PAX-240

รหัส 016420102017

Power Mixer 240 W (USB, BT)

จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง
ราคา 9,500.-/เครื่อง

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80 Hz -16 kHz (+/-3 dB) ; CLASS-D
OUTPUT POWER : 240 Wrms @ 4 Ω (70 V, 100 V)
FUNCTION : 4 Mic/Line, 1 Stereo, MP3 USB-SD/ Tuner/ Bluetooth
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/ 240 VAC 50 Hz/ 60 Hz SWITCHABLE : 24 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 281 x 44 mm N.W. : 5.60 kg



SPA-12

รหัส 016421003001

จำนวนต่อเครื่อง 4 เครื่อง
ราคา 6,500.-/เครื่อง

Mixer Pre-Amp 6 Mono 3 St

SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Input, 1 Stereo Out, 1 Mono Out, 1 Mic Out
FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 22 kHz (+/-0.3 dB)
INPUT : 6 Mono in, 3 Stereo in
FUNCTION : Priority Channel 1, 3 Band EQ, Individual Phantom Power
DIMENSION (WxDxH) : 483 x 195 x 44 mm N.W. : 2.90 kg



MPA-2250

รหัส 016420102018

ราคา 16,000.-/เครื่อง

Multiplex Power Mixer 2 x 250 W (MP3 + FM + BT + 2 Zone)

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : (Line) 80 Hz -18 kHz, (Mic) 100 Hz - 15 kHz
OUTPUT POWER : 250 Wrms x 2 @ 4 Ω (70 V, 100 V)
FUNCTION : 2 Tone (Bass/ Treble), 4 Input, Echo, MP3/ FM/ BT, 2 Zone, Phantom Power
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/ 240 VAC 50 Hz/ 60 Hz
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 330 x 88 mm N.W. : 10.10 kg



MPA-2500

รหัส 016420102019

ราคา 18,000.-/เครื่อง

Multiplex Power Mixer 2 x 500 W (MP3 + FM + BT + 2 Zone)

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : (Line) 80 Hz -18 kHz, (Mic) 100 Hz - 15 kHz
OUTPUT POWER : 500 Wrms x 2 @ 4 Ω (70 V, 100 V)
FUNCTION : 2 Tone (Bass/ Treble), 4 Input, Echo, MP3/ FM/ BT, 2 Zone, Phantom Power
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/240 VAC 50 Hz/ 60 Hz
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 330 x 88 mm N.W. : 12.10 kg



MPA-4250

รหัส 016420102020

ราคา 30,000.-/เครื่อง

Multiplex Power Mixer 4 x 250 W (MP3 + FM + BT + 4 Zone)

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : (Line) 80 Hz -18 kHz, (Mic) 100 Hz - 15 kHz
OUTPUT POWER : 250 Wrms x 4 @ 4 Ω (70 V, 100 V), Zone (Vol.) 1 - 4
FUNCTION : 2 Tone (Bass/ Treble), 4 Input, 1 Aux, 1 Tel, Echo, MP3/ FM/ BT, 4 Zone, Phantom Power
INCLUDE POWER SOURCE : 220 V/240 VAC 50 Hz/60 Hz
DIMENSION (WxDxH) : 422 x 370 x 132 mm N.W. : 17.30 kg



THE UNIVERSE OF PUBLIC ADDRESS SYSTEM



ER-66S



• AH500.2 / • AH500.4



• NCL SERIES

• NPJ SERIES



• MPA-4150 / • MPA-4250



CBS-304

CBS-308



• DS-150R



บริษัท นิวพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ศูนย์รวมเครื่องเสียงชั้นนำ ซูเปอร์มาร์เก็ต อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทริก และสินค้าอุตสาหกรรม

www.myNPE.com

PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM

Powerful Sound With Eye-Catching Design



 **NPE** AUDIO PRODUCTS



NPE
BEST BUY
The
TECHNOLOGY CITY



สำนักงานใหญ่ (บ้านหม้อ)



สาขาเซียร์วิงส์ (ชั้น G)

สาขาศาลายา





www.myNPE.com



Distributor :



บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอิฐางค์ วัชรบุรีภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8